

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ladowarka-sieciowa-everactive-gan-sc-390q-30w-1xusb-c-1xusb-a-pd-pps-p-130834.html>



ŁADOWARKA SIECIOWA everActive GaN SC-390Q 30W 1xUSB-C 1xUSB-A PD PPS

Cena	49,39 zł
Numer katalogowy	42057
Kod producenta	SC-390Q
Kod EAN	5903205772978

Opis produktu

ŁADOWARKA SIECIOWA everActive GaN SC-390Q 30W 1xUSB-C 1xUSB-A PD PPS

Model: SC-390Q

Poznaj najważniejsze cechy nowoczesnej ładowarki sieciowej everActive GaN SC-390Q 30W i przekonaj się, że musisz ją mieć:

- **Prawdopodobnie najmniejsza ładowarka 30W na rynku!** - a w dodatku oparta na półprzewodnikach azotku galu (GaN).
- **Znaczące zmniejszenie wagi i wymiarów ładowarki** oraz zwiększona efektywność **w stosunku do starszych modeli ładowarek sieciowych marki everActive.**
- **Technologia iQ Smart Charging** - zaawansowany chip zastosowany w modelu **everActive GaN SC-390Q 30W** automatycznie wykrywa podłączone urządzenie i ładuje je maksymalnym, odpowiednim dla niego prądem!
- Wsparcie najpopularniejszych technologii szybkiego ładowania: **PPS, PD 3.0, PD 2.0, QC4+, QC4, QC3.0, QC2.0, Samsung AFC, Huawei FCP, BC1.2 DCP, Apple 2.4A.**
- **Wysoka wydajność i szybkie ładowanie 2 urządzeń naraz.**
- **Wyjście USB QC 3.0:** DC 5.0V-3.0A 15.0W, 9.0V-2.0A 18.0W, 12.0V-1.5A 18.0W.
- **Wyjście USB-C PD:** DC 5.0V-3.0A 15.0W, 9.0V-3.0A 27.0W, 12.0V-2.5A 30.0W, 15.0V-2.0A 30.0W, 20.0V-1.5A 30.0W
- **PPS:** 3.3V-11.0V max 3.0A (9.9-30.0W), 3.3V-16.0V max 2.0A (6.6-30.0W).
- Całkowita moc wyjściowa - **30W.**

Ładowarka sieciowa everActive GaN SC-390Q USB QC3.0 / USB-C PD PPS 30W - specyfikacja i dane techniczne:

- **Marka:** everActive
- **Model / kod producenta:** SC-390Q
- **Typ ładowarki:** sieciowa
- **Wejście:** zintegrowana wtyczka sieciowa
- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240V, 50-60Hz, 0,8A max
- **Wyjście:** Gniazdo USB-A - DC 5,0V-3,0A 15,0W / 9,0V-2,0A 18,0W / 12,0V-1,5A 18,0W; Gniazdo USB-C PD -DC 5,0V-3,0A 15,0W / 9,0V-3,0A 27,0W / 12,0V-2,5A 30,0W / 15,0V-2,0A 30,0W / 20,0V-1,5A 30,0W (PPS: 3.3V-11.0V max 3.0A (9.9-30.0W), 3.3V-16.0V max 2.0A (6.6-30.0W))
- **Całkowita moc wyjściowa [W]:** 30
- **Wariant podłączenia USB-A + USB-C:** max 5,0V/3,0A 15W

-
- **Wykaz portów wyjściowych:** USB-A (QC 3.0), USB-C (PD)
 - **Obsługiwane protokoły szybkiego ładowania:** PPS, PD 3.0, PD 2.0, QC4+, QC4, QC3.0, QC2.0, Samsung AFC, Huawei FCP, BC1.2 DCP, Apple 2.4A
 - **Średnia efektywność [%]:** 87
 - **Efektywność przy obciążeniu 10% [%]:** 80
 - **Zużycie energii bez obciążenia [W]:** 0,06
 - **Kolor dominujący:** biały
 - **Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]:** 31.9 x 30.95 x 71.1
 - **Masa [g / szt.]:** 55
 - **Zabezpieczenia:** przed przeładowaniem, przed przeciążeniem / zwarcie, przed przegrzaniem ładowarki