

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ladowarka-stacja-basic-ev-type-2-lapp-23kw-10a-6m-p-107010.html>



Ładowarka stacja Basic EV Type 2 LAPP 2.3kW 10A 6m

Cena	2 009,90 zł
Numer katalogowy	LAPP_MCS023KW
Kod EAN	4056158850888

Opis produktu

Przenośna stacja ładowania typu 2 ze wtyczką ze stykiem ochronnym, do 2,3 kW, 6 m

Mobilna stacja ładowania Basic firmy LAPP łączy pojazd elektryczny bezpośrednio ze źródłem prądu - dość elastycznie poprzez wtyczkę ze stykiem ochronnym. Złącze Typu 2 kabla jest po prostu podłączone do samochodu, a wtyczka do gniazdka. Proces ładowania rozpoczyna się i kończy automatycznie przez elektronikę pokładową. Stacja ładowania firmy LAPP nadaje się do pojazdów hybrydowych typu plug-in (PHEV) i pojazdów elektrycznych z akumulatorem (BEV).

Cechy mobilnej stacji ładowania LAPP:

- Ładowarka typu 2 firmy LAPP umożliwia proste, mobilne ładowanie za pomocą standardowych gniazdek sieciowych (wtyczka typu E/F, CEE 7/3) i idealnie nadaje się do domowego garażu lub jako awaryjny kabel do ładowania w trasie
- Idealne rozwiązanie do bezpiecznego, stabilnego ładowania o mocy do 2,3 kW i napięciu znamionowym 240 V (AC) z pośrednią skrzynką sterowniczą
- Wytrzymałe, odporne na przebieganie kable i wtyczki z posrebrzonymi stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) zapewniają dodatkową trwałość
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami
- Kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -25 °C do 45 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)

Parametry techniczne stacji ładowania do samochodów elektrycznych:

- złącza Type 2 wtyczka żeńska
- wtyk ze stykiem ochronnym (typ E/F, CEE 7/7)
- napięcie nominalne 230V (AC)
- wydajność ładowania do 10A
- tryb ładowania Mode 2
- wewnętrzny przekrój 2,5 mm²
- posrebrzane styki odporne na korozję
- ergonomiczny gumowany uchwyt
- materiał osłony kabla ÖLFLEX®CHARGE
- temperatura pracy od -25 do +45 stopni C
- długość 6 metrów
- pakowany w opakowanie kartonowe

O marce LAPP

LAPP: Ta nazwa oznacza innowacyjne rozwiązania w zakresie połączeń, jak żadna inna. Nasza marka oznacza jakość, obsługę klienta i głębokie zrozumienie branż i zastosowań, w których wykorzystywane są nasze produkty. Jest liderem na rynku światowym, dostarczając wszystko, od kabli, złączy i akcesoriów po w pełni zintegrowane rozwiązania połączeniowe. Produkty LAPP znajdują zastosowanie w maszynach produkcyjnych, robotach przemysłowych, transporcie publicznym, przetwórstwie spożywczym, alternatywnych źródłach energii, systemach ładowania pojazdów elektrycznych, platformach wiertniczych i wielu innych. Są produktem wybieranym przez alpinistów i polarników. Firma zatrudnia na całym świecie 4650 pracowników.

LAPP - niemiecka jakość i precyzja, europejska produkcja. Wszystko w pełni certyfikowane: