

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/lampki-choinkowe-lancuch-swietlly-200led-6-5m-p-21750.html>



Lampki choinkowe łańcuch świetlny 200LED 6,5m

Cena	109,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OLSWCH200
Kod EAN	4040849603853

Opis produktu

Lampki choinkowe, łańcuch świetlny na choinkę z pierścieniem 200 LED z wyłącznikiem czasowym i funkcją pamięci. Łańcuch posiada 8 trybów świecenia, transformator zewnętrzny 24 V, temperatura barwowa ciepła (3000 K), do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP44).

Najważniejsze cechy

- Łańcuch świetlny z pierścieniem nadaje się do oświetlenia choinki o wielkości 1,40-1,80 m
- Odpowiednie jako nastrojowe oświetlenie jody, ale także jako dekoracja na wesela, sylwestra, przyjęcia urodzinowe i do ogrodu
- W porównaniu z tradycyjnymi lampkami choinkowymi żyłki można dowolnie rozmieszczać na drzewie, co upraszcza dekorowanie.
- Adapter wtykowy z 8 trybami (kombinacja, fale, sekwencyjny, powolne świecenie, szybka zmiana, powolne ściemnianie, migotanie, światło ciągłe), wyłącznik czasowy 6 godz. włączony/18 godz. wyłączony, funkcja pamięci
- Siatka świetlna z 8 sznurkami po 25 diod LED każdy, długość sznurków 1,5 m każdy, odległość między diodami 6 cm
- Dzięki stopniowi ochrony IP44 nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Całkowita długość: 6,5 m, w tym przewód zasilający 5 m, ciemnozielony kabel i ciemnozielony pierścień o średnicy 11 cm

Specyfikacja techniczna:

- Źródło światła - Dioda świecąca (LED)
- Pobór mocy - 0.04 W
- Kolor świecenia - ciepła biel
- Typ źródła światła - LED
- Liczba diod LED - 200
- Napięcie robocze - 24 V (DC)
- Temperatura barwowa - 3000 K
- Ściemnianie - możliwość ściemniania
- Znamionowy strumień świetlny - 5 lm
- Kolor - Oliwkowy, czarny
- Materiał - tworzywo sztuczne, Miedz
- Długość kabla - 5 m
- Długość - 6500 mm
- Stopień ochrony - IP44
- Waga - 295 g
- Żywotność znamionowa - 10000 godz.
- Napięcie wejściowe - 100-240 V
- Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego - 50/60 Hz
- Prąd wyjściowy - 0.15 A
- Moc wyjściowa - 3.6 W
- Napięcie wyjściowe - 24.0 V

