

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/licznik-energii-trojfazowy-vcx-sdm-630-modbus-v3-p-136266.html>



Licznik energii trójfazowy VCX SDM 630 MODBUS V3

Cena	542,44 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61924
Kod producenta	SDM 630 M V3
Kod EAN	5905440093078

Opis produktu

Licznik energii trójfazowy VCX SDM 630 MODBUS V3

Model: SDM 630 M V3

Przeznaczenie

Dane techniczne:

- Napięcie AC (Un): 3×230(400)V
- Zakres napięcia: 80 ~ 120% Un
- Prąd bazowy (Ib): 10A
- Prąd (Imax): 100A
- Prąd (Imin): 0,5A
- Prąd rozruchowy: 0,4% Ib
- Pobór energii: ≤ 2W/10VA(obwód pomiarowy napięcia) ≤ 4VA (obwód pomiarowy natężenia)
- Napięcie: 0,5% maksymalnego zakresu
- Natężenie: prądu 0,5% nominalnego
- Częstotliwość: 0,2% średniej częstotliwości
- Współczynnik mocy: 1% jednostki (0,01)
- Moc czynna (W): ±1% maksymalnego zakresu
- Moc bierna (VAR): ±1% maksymalnego zakresu
- Moc pozorna (VA): ±1% maksymalnego zakresu
- Energia czynna (Wh): Klasa 1 IEC 62053-21
- Energia bierna (VARh): ±1% maksymalnego zakresu
- Czas odpowiedzi na sygnał: wejściowy skokowy 1s, typowo, do >99% ostatecznego odczytu, przy 50 Hz.
- Temperatura otoczenia pracy: -25°C do 55°C
- Temperatura składowania: -40°C do 70°C
- Wilgotność względna: 0 – 95% bez kondensacji
- Wysokość: do 2000 m.n.p.m
- Czas rozgrzewania: 5s
- Wibracje: 10Hz do 50Hz, 2g, IEC 60068-2-6
- Wstrząsy: 30g
- Temperatura pracy od -25°C do +55°C*
- Temperatura przechowywania od -40 °C do +70 °C*
- Wilgotność względna od 0 do 95%, bez kondensacji
- Wysokość pracy do 2000m

-
- Czas rozruchu (rozgrzewania) 1 minuta
 - Wibracje od 10Hz do 50Hz, IEC 60068-2-6, 2g
 - Przeciążenie 30g w 3 płaszczyznach
 - Wymiary szyny DIN: 72×100 mm (szer. x wys.) wg DIN 43880
 - Montaż szyna: DIN (DIN 43880)
 - Stopień ochrony: IP51 (w pomieszczeniu)
 - Materiał: Tworzywo samogasnące UI94 V-0
 - Wyświetlacz 400 Imp/kWh

Specyfikacja techniczna - SDM 630 MODBUS V3

Zasilanie	3x230/400V AC
Zakres pomiaru napięcia	100-289V (L-N) / 173-500V (L-L)
Zakres pomiaru prądu	do 100A
Dokładność pomiaru	Klasa 1
Wyświetlacz	LCD
Komunikacja	MODBUS RTU