

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/lnb-cyfrowy-scr-unicable-ii-gt-sat-gt-s3dcss24-p-18058.html>



LNB cyfrowy SCR Unicable II GT-SAT GT-S3dCSS24

Cena	317,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LNBU-GTS-S3DCSS24
Kod EAN	5453001615585

Opis produktu

LNB zaprogramowany pod polskie platformy: nc+ i Cyfrowy Polsat !!! Gotowy do działania !!!

Zaprogramowany pod następujące odbiorniki:

Cyfrowy Polsat:

- Technologia Unicable I/II (EN50494 + EN50607): Evobox PVR
- Technologia I Unicable I (EN50494): Mini HD 2000, HD 3000, HD 5000, HD 5500s, HD 6000, HD 7000 PVR

NC+:

- Technologia Unicable I/II (EN50494 + EN50607): 4K UltraBOX
- Technologia I Unicable I (EN50494): mediaBOX+ (ADB ITI-3740SX), turboBOX+ (ADB ITI-5720SX), wifi PremiumBOX+ (ADB NCP-4740SF), BOX+ ADB ITI-2849/2850/2851S), PVR BOX+ (ITI-5800SX)

Ustawienia w odbiornikach:

- W odbiorniku Polsatu Evobox PVR możemy wybrać 3 sztywne niezarządzalne tryby pracy, pierwszy to tradycyjne ustawienia Unicable I zajmujemy wówczas kanały 1-4, drugie ustawienie to Evobox 1 zajmujemy kanały od 5 do 12, trzecie to ustawienie Evobox 2 zajmujemy wówczas kanały od 13 do 20. Musimy pamiętać że w każdej instalacji jedno kablówce aby kanały pracy nie nachodziły na siebie ! Przykład multiroom: dwa Evobox PVR jeden w ustawieniach 1 a drugi w 2! + np. dekodery kolejne w sumie 4 multiroom HD 6000

- W odbiorniku nc+ 4K UltraBOX nie ma żadnego problemu ponieważ odbiornik umożliwia pełne zarządzanie kanałami pracy i ich częstotliwościami które bez problemu możemy edytować, więc wybieramy tak naprawdę częstotliwości które chcemy lub dowolne wolne w instalacji max do 8 kanałów na dekodery.

Pozostałe modele odbiorników wspierają technologię Unicable I, więc możemy zainstalować 4 dekodery lub jeden z czterema kanałami pracy dla PVR!

- W jednej instalacji oczywiście mogą znajdować się i dekodery Polsatu i NC+, np. 4 zwykłe multiroom w standardzie Unicable I, Evobox PVR + 4K UltraBOX dzięki technologii Unicable I/II !!!

Konwerter LNB Unicable SCR GT-SAT GT-S3dCSS24 na jedнопrzewodową (szeregową) transmisję sygnału do max. 24 odbiorników z oznaczeniem Unicable II w menu, lnb posiada również trzy wyjścia standardowego sygnału satelitarnego dla trzech pozostałych odbiorników satelitarnych.

Technologia UNICABLE polega na sztywnej rezerwacji części pasma IF dla każdego z podłączonych tunerów satelitarnych. Tuner wysyła zapytanie do konwertera dostępu do danego transpondera i otrzymuje sygnał na zarezerwowanej częstotliwości. Warunkiem koniecznym do stosowania technologii UNICABLE jest implementacja jej w tunerze.

Przykład pokazujący rozwiązanie instalacji:

Wykaz zaprogramowanych 24 częstotliwości w LNB dla odbiorników nc+ i Cyfrowego Polsatu:

Unicable I EN50494

- 1 1210MHz (EN50494 + EN50607)
- 2 1420MHz (EN50494 + EN50607)

-
- 3 1680MHz (EN50494 + EN50607)
 - 4 2040MHz (EN50494 + EN50607)
 - 5 978MHz (EN50494 + EN50607)
 - 6 1028MHz (EN50494 + EN50607)
 - 7 1072MHz (EN50494 + EN50607)
 - 8 1116MHz (EN50494 + EN50607)

Unicable II EN50607

- 9 1160MHz (EN50607)
- 10 1271MHz (EN50607)
- 11 1315MHz (EN50607)
- 12 1359MHz (EN50607)
- 13 1484MHz (EN50607)
- 14 1528MHz (EN50607)
- 15 1572MHz (EN50607)
- 16 1616MHz (EN50607)
- 17 2084MHz (EN50607)
- 18 2128MHz (EN50607)
- 19 1816MHz (EN50607)
- 20 1860MHz (EN50607)
- 21 1904MHz (EN50607)
- 22 1948MHz (EN50607)
- 23 1992MHz (EN50607)
- 24 1728MHz (EN50607)