

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/lnb-quad-gt-sat-gt-qdl1-0-1-db-lte-4x-f-p-18002.html>



LNB Quad GT-SAT GT-QDL1 0,1 dB LTE + 4x F

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LNBP-GT-GTQDL14F
Kod EAN	5903031028416

Opis produktu

Zestaw konwerter typu LNB Quad (poczwórny-cztery wyjścia na dekodery SAT) z czterema złączkami typu F na kabel koncentryczny (antenowy) RG6
Główne zastosowanie to odbiór sygnału z jednej pozycji satelitarnej dla czterech odbiorników lub dwóch PVR w jakości Full HD, 3D oraz Ultra HD 4K
LNB bardzo dobrze współpracuje z odbiornikami oferowanymi przez wszystkich operatorów satelitarnych np. nc+, Cyfrowy Polsat, SmartHD itp.

- Zalety LNB GT-SAT:**
- odporny na sygnał LTE
 - ultra niski poziom hałasu 0,1 dB
 - zasilany przez technologię PLL
 - zoptymalizowany poziom wzmacnienia do 61dB
 - odbiór w jakości Full HD, 3D oraz Ultra HD 4K

Konwertery GT-SAT są jednymi z najlepszych w swojej klasie, mają zoptymalizowany poziom wzmacnienia, bardzo dobrą separację wyjść i jedne z najlepszych ekranowań na rynku, odporne na wszelkiego typu zakłócenia, m in. pochodzące z sieci GSM, LTE itp.

Parametry techniczne:

Zakres częstotliwości wejściowej		Low Band: 10.7 ~ 11.7 GHz High Band: 11.7 ~ 12,75 GHz	
Zakres częstotliwości wyjściowej		Low Band: 950 ~ 1950 MHz High Band: 1100 ~ 2150 MHz	
Częstotliwość		Low Band: 9,75 GHz High Band: 10,60 GHz	
Stabilność częstotliwości		+/- 0,5 MHz (max)	
Częstotliwość szumów	-60 DBc / Hz @ 1 kHz (maks.)		
	-85 DBc / Hz @ 10KHz (maks.)		
	-100 DBc / Hz @ 100kHz (maks.)		
Współczynnik szumów	0,1 dB		
Poziom wzmacnienia	57 ~ 61 dB		
Przepustowość 26 MHz	+/- 0.5dB		
Przełącznik polaryzacji	Pionowo: 11,0 ~ 14,0 Vdc		

napięcia	Pozioma: 16,0 ~ 20,0 Vdc
Zmiana pasma	Low Band: 0 kHz High Band: 22 kHz (+/- 4 kHz)
Izolacja pol.	25 dB
Odrzucenie obrazu	40 dB (min.)
Zużycie energii	75 mA
Typ złącza	2xF-żeńskie
Wyjście	<-60dBm
Zakres pracy temperatur	-40 ° C ~ + 65 ° C
Mocowanie	40 mm