

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/lnb-quatro-inverto-home-pro-p-18017.html>

LNB Quatro Inverto HOME Pro



Cena	59,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LNBQT-INV-HOMEPRO
Kod EAN	5453002613313

Opis produktu

Specjalnie zaprojektowany, aby zaspokoić popyt globalnego rynku DTH. LNB zapewnia zoptymalizowane możliwości odbioru przy użyciu najnowszej technologii do odbioru sygnału satelitarnego. Umożliwia odbiór telewizji satelitarnej z jednego satelity i jego dystrybucję do multiswitcha. LNB obsługuje transmisje HD i UHD, dostarcza doskonałe osiągi radiowe, bardzo niskie zużycie energii i zaprojektowane z myślą o ograniczeniu zakłóceń 4G / LTE. Wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości w branży i zaprojektowany tak aby spełniał wszystkie wymagania. Idealny dla operatorów DTH i odbioru telewizji satelitarnej na całym świecie. Numer katalogowy: QTL410-HMPRO-OP

Główne cechy:

- Niski poziom szumów, DVB-S2 (HD i UHD)
- Niski poziom hałasu
- Niskie zużycie energii
- Wysoka stabilność częstotliwości

Parametry techniczne:

- Zakres częstotliwości wejściowej: 10,7 GHz ~ 12,75 GHz
- Zakres częstotliwości wyjściowej: 950 MHz ~ 2150 MHz
- Niskie pasmo częstotliwości: LO 9,75 GHz
- Górna częstotliwość: LO w zakresie 10,6 GHz
- Tłumienie: 0,3 dB (0,7 dB maks.)
- Dokładność częstotliwości: LO przy 25 ° C ± 500 kHz maks.
- Poziom wzmacnienia: 55 dB min.
- Zmiana wzmacnienia (w pełnym zakresie): ± 4 dB
- Punkt kompresji 1 dB (wyjście @): 0 dBm min.
- Sygnał kontrolny Ca (V): 11,0 V ~ 14,0 V
- Sygnał kontrolny Cb (H): 16,0 V ~ 20,0 V
- Sygnał sterujący C (przełączanie pasmowe): 22 kHz ± 4 kHz, 0,4 V ~ 0,8 V pp
- Wyjście VSWR 2,5: 1
- W paśmie fałszywy poziom -60 dBm max.
- Pobór prądu 120 mA max. @ 11 VDC ~ 20 VDC
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C
- Złącze wyjściowe: typu F (żeńskie)
- Waga: 224 g