

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/lnb-unicable-ii-opticum-robust-scr-8ub-twin-p-18065.html>



LNB Unicable II Opticum Robust SCR 8UB + TWIN

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LNBU-OPTI-ROB8
Kod EAN	5908266360249

Opis produktu

Konwerter satelitarny LNB Unicable Opticum Robust SCR 8UB + TWIN Legacy

Konwerter UNICABLE przeznaczony do odbioru programów telewizji satelitarnej. Jedno wyjście konwertera SCR2 i jeden kabel dostarcza sygnał dla ośmiu odbiorników cyfrowych. Konwerter na jednoprzewodową transmisję sygnału do ośmiu odbiorników z UNICABLE. Odbiorniki pracują w pełni niezależnie. Warunkiem jest posiadanie przez nich funkcji UNICABLE, która polega na wykorzystaniu do transmisji sygnału 8 częstotliwości:

- Odbiornik 1 - 1210 MHz
- Odbiornik 2 - 1420 MHz
- Odbiornik 3 - 1680 MHz
- Odbiornik 4 - 2040 MHz
- Odbiornik 5 - 970 MHz
- Odbiornik 6 - 1030 MHz
- Odbiornik 7 - 1090 MHz
- Odbiornik 8 - 1150 MHz

Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. **8 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE.** Dwa wyjścia konwertera (**TWIN**) tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie dwóch tradycyjnych odbiorników cyfrowych.

Polecamy do dekodatorów platform Canal+ oraz Cyfrowego Polsatu
Możliwości konwertera umożliwiają podłączenie np. dekodera PVR 4K (ULTRABOX+ lub EVOBOX PVR) wykorzystując w pełni możliwości obsługi 8 kanałów (jeden oglądamy a do 7 innych nagrywamy) oraz dwa dodatkowe multiroom.

Parametry techniczne:

- Pasmo wejściowe: 10,70-11,70 GHz/11,70- 12,75 GHz
- Pasmo wyjściowe: 950-1950 MHz/1100-2150 MHz
- Górne pasmo wejściowe; 11,7-12,75 GHz
- Oscylator górny: 9,75/10,6 GHz
- Wyjście IF kanał 1 (SCR): 1210 MHz
- Wyjście IF kanał 2 (SCR): 1420 MHz
- Wyjście IF kanał 3 (SCR): 1680 MHz
- Wyjście IF kanał 4 (SCR): 2040 MHz
- Wyjście IF kanał 5 (SCR): 970 MHz
- Wyjście IF kanał 6 (SCR): 1030 MHz
- Wyjście IF kanał 7 (SCR): 1090 MHz
- Wyjście IF kanał 8 (SCR): 1150 MHz
- Wzmocnienie: pow. 57 dB
- Ilość wyjść full band: 2

-
- Współczynnik szumów: 0,1 dB
 - Pobór prądu: 300 mA
 - Średnica uchwyty: 40 mm
 - Temperatura pracy: - 40°C + 65°C