

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/matrix-hdmi-24-spacetronek-sph-m24-v2-4k-60hz-p-105081.html>



Matrix HDMI 2/4 Spacetronek SPH-M24 V2 4K 60Hz

Cena	190,89 zł
Numer katalogowy	SPH-M24_V2.0
Kod EAN	5903031041163

Opis produktu

Matrix HDMI 2/4 Spacetronek SPH-M24 V2 4K 60Hz

Matrix HDMI 2x4 może łączyć 2 źródła sygnału HD z 4 wyświetlaczami HD, dodatkowo urządzenie posiada wyjście toslink lub słuchawek stereo. Matrix umożliwia łatwe przełączanie lub podział dwóch urządzeń HDMI na cztery monitory lub projektory zgodne z HDMI. Porty wyjściowe mogą realizować niezależne wyjście audio przez stereofoniczny zestaw słuchawkowy. Urządzenie idealnie sprawdza się w zakresie kontroli centrum danych, dystrybucji informacji, prezentacji na sali konferencyjnej, środowisk szkolnych i szkoleniowych.

Najważniejsze cechy Spacetronek SPH-M24

- Obsługa formatu wideo 3D
- Obsługa rozdzielczości 4K (wejściowej) 4K (wyjściowej) - Możliwość również skalowania w dół
- Obsługa 4 wyjść audio HDMI
- 2 wejścia HDMI przełączają się i dzielą na 4 wyświetlacze HDMI.
- Obsługa kanału DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD

Specyfikacja Matrixa Spacetronek HDMI SPH-M24:

- Wersja HDMI: HDMI 2.0
- Rozdzielczość HDMI: do 3840x2160 4K@60 Hz
- Obsługa formatu audio: LPCM/DTS/Dolby-AC3
- Maksymalna przepustowość: 600 MHz
- Maksymalna szybkość transmisji: 3x 6 Gb/s
- Odległość kabla wejściowego: 4K@30Hz ≤15M AWG26 HDMI 4K@60Hz ≤5M HDMI 2.0
- Odległość kabla wyjściowego: 4K@30Hz ≤15M AWG26 HDMI 4K@60Hz ≤5M HDMI 2.0
- Wejście HDMI: 2
- Wyjście HDMI: 4
- Maksymalny prąd pracy: 600mA
- Format zasilacza: Wejście: AC (50 Hz, 60 Hz) 100V-240V; Wyjście: DC5V / 1A
- Zakres temperatury pracy: (Od -15 do + 45 °C)
- Zakres wilgotności pracy: Od 5 do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
- Wymiary (dł. X szer. X wys.): 199x70x27 (mm)
- Waga: 300g

W zestawie

- Matrix 2/4
- Zasilacz
- Pilot