

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/matrix-hdmi-26-spacetronek-sph-m264l-edid-p-19662.html>

Matrix HDMI 2/6 Spacetronek SPH-M264L EDiD



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPH-M264L
Kod EAN	5903031018035

Opis produktu

Matrix HDMI 2/6 Spacetronek SPH-M264L

Matrix Spacetronek SPH-M264L może łączyć 2 źródła sygnału HD z 2 wyświetlaczami, dodatkowo urządzenie posiada 4 wyjścia LAN pod odbiorniki sygnału (RX) przesyłanego po skrętce CAT 5E/6. Dzięki temu urządzeniu można z łatwością podzielić sygnał HD na więcej niż jeden telewizor lub projektor. Maksymalna odległość transmisji sygnału po kablu LAN wynosi 100 – 120 metrów przy zastosowaniu dodatkowych odbiorników (RX). Urządzenie idealnie sprawdza się w zakresie kontroli centrum danych, dystrybucji informacji, prezentacji na sali konferencyjnej, środowisk szkolnych i szkoleniowych.

Najważniejsze cechy matrixa Spacetronek SPH-M264L

- Transmisja na duże odległości do 100 - 120m
- Transmisja wideo do 4K/30Hz i obsługa formatu 1080/720 itp.
- Wsparcie 4-kierunkowe rozszerzenie UTP
- **Obsługa przekazywania EDID** (przełącznik) dla inteligentnego dopasowania rozdzielczości i formatu audio między urządzeniem źródłowym a urządzeniem wyświetlającym

Specyfikacja:

- Wersja HDMI: HDMI 1.4 / HDCP 1.4
- Rozdzielczość HDMI: 4k / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
- Obsługuje format wideo: 24/30/36 bitowy kolor
- Obsługuje format audio: DTS-HD / Dolby-trueHD / DTS / Dolby-AC3 / DSD
- Port wejściowy HDMI: 2
- Port wyjściowy HDMI: 2
- Port RJ45: 4
- Maksymalna przepustowość: 340 MHz
- Maksymalna szybkość transmisji: 3,4 Gb / s x10
- Odległość kabla wejściowego: AWG26 kabel HDMI v1.4 do 15 metrów
- Odległość kabla wyjściowego: kabel CAT5E / 6 do 100 metrów
- Maksymalny prąd pracy: 1600mA
- Format zasilacza: AC (50 Hz, 60 Hz) 100-240 V; Wyjście: DC5V / 2A
- Zakres temperatur roboczych: (-15 °C do + 55 °C)
- Wymiary (dł. X szer. X wys.): 189x129x25,3 (mm)
- Waga: 437g

Przykładowy schemat podłączenia Matrixa Spacetronek SPH-M264L

W zestawie:

- Matrix 2/6
- Odbiornik RX - 4szt.
- Zasilacz - 5szt.
- Pilot

