

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/matrix-hdmi-42-spacetronek-sph-m422-p-105086.html>



## Matrix HDMI 4/2 Spacetronek SPH-M422

Cena	<b>221,19 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SPH-M422</b>
Kod EAN	<b>5903031028867</b>

### Opis produktu

#### Matrix HDMI 4/2 Spacetronek SPH-M422 4K

Matrix HDMI 4x2 może łączyć 4 źródła sygnału HD z 2 wyświetlaczami HD, dodatkowo urządzenie posiada wyjście toslink lub słuchawek stereo. Matrix umożliwia łatwe przełączanie lub podział dwóch urządzeń HDMI na dwa monitory lub projektory zgodne z HDMI. Porty wyjściowe mogą realizować niezależne wyjście audio przez stereofoniczny zestaw słuchawkowy. Urządzenie idealnie sprawdza się w zakresie kontroli centrum danych, dystrybucji informacji, prezentacji na sali konferencyjnej, środowisk szkolnych i szkoleniowych.

#### Najważniejsze cechy Spacetronek SPH-M422

- Obsługa formatu wideo 3D
- Obsługa rozdzielczości 4K (wejściowej) 4K (wyjściowej) - Możliwość również skalowania w dół
- Automatem skaler rozdzielczości
- Przełącznik EDID
- Obsługa 2 wyjść audio SPDIF oraz 2 wyjść gniazda słuchawkowego 3,5 mm
- 4 wejścia HDMI przełączają się i dzielą na 2 wyświetlacze HDMI.
- Obsługa kanału DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD

#### Specyfikacja Matrixa Spacetronek HDMI SPH-M422:

- Wersja HDMI: HDMI 2.0b
- Rozdzielczość HDMI: do 4K przy 60Hz, 3D, RGB 8:8:8
- Obsługa formatu audio: LPCM / DTS / Dolby-AC3
- Maksymalna przepustowość: 600 MHz
- Maksymalna szybkość transmisji: 3x18,5 Gb/s
- Odległość kabla wejściowego: 4K@30Hz ≤10M AWG26 HDMI 4K@60Hz ≤5M HDMI 2.0
- Odległość kabla wyjściowego: 4K@30Hz ≤10M AWG26 HDMI 4K@60Hz ≤5M HDMI 2.0
- Wejście HDMI: 4
- Wyjście HDMI: 2
- Maksymalny prąd pracy: 600mA
- Format zasilacza: Wejście: AC (50 Hz, 60 Hz) 100V-240V; Wyjście: DC5V / 1A
- Zakres temperatury pracy: (Od -15 do + 45 °C)
- Zakres wilgotności pracy: Od 5 do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
- Waga: 140g

#### W zestawie

- Matrix 4/2
- Zasilacz
- Pilot