

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/matrix-hdmi-42-spacetronek-sph-m424-kvm-p-105087.html>



Matrix HDMI 4/2 Spacetronek SPH-M424 KVM

Cena	529,00 zł
Numer katalogowy	SPH-M424KVM
Kod EAN	5903031041156

Opis produktu

Matrix HDMI 4/2 Spacetronek SPH-M242 KVM 4K 60Hz

Matrix HDMI 4/2 może łączyć 4 źródła sygnału HD z 2 wyświetlaczami HD, dodatkowo urządzenie posiada wyjścia toslink lub słuchawek stereo. Matrix umożliwia łatwe przełączanie lub podział 4 urządzeń HDMI na 2 monitory lub projektory zgodne z HDMI. Porty wyjściowe mogą realizować niezależne wyjście audio przez stereofoniczny zestaw słuchawkowy. Urządzenie idealnie sprawdza się w zakresie kontroli centrum danych, dystrybucji informacji, prezentacji na sali konferencyjnej, środowisk szkolnych i szkoleniowych.

Najważniejsze cechy Spacetronek SPH-M620

- Obsługa formatu wideo 3D
- Obsługa rozdzielczości 4K (wejściowej) 4K (wyjściowej) - Możliwość również skalowania w dół
- Obsługa 2 wyjść audio HDMI
- 4 wejścia HDMI przełączają się i dzielą na 2 wyświetlacze HDMI.
- Obsługa 2 wyjść audio HDMI, 3,5mm jack i kabla optycznego jednocześnie
- Obsługa wejścia USB oraz 2 wyjść na mysz i 2 na klawiaturę

Specyfikacja Matrixa Spacetronek HDMI SPH-M620:

- Wersja HDMI: HDMI 2.0
- Rozdzielczość HDMI: do 3840x2160 4K@60 Hz
- Obsługa formatu audio: LPCM/DTS/Dolby-AC3
- Maksymalna przepustowość: 600 MHz
- Maksymalna szybkość transmisji: 3x 6 Gb/s
- Odległość kabla wejściowego: 4K@30Hz ≤15M AWG26 HDMI 4K@60Hz ≤5M HDMI 2.0
- Odległość kabla wyjściowego: 4K@30Hz ≤15M AWG26 HDMI 4K@60Hz ≤5M HDMI 2.0
- Wejście HDMI: 4
- Wyjście HDMI: 2
- Maksymalny prąd pracy: 800mA
- Format zasilacza: Wejście: AC (50 Hz, 60 Hz) 100V-240V; Wyjście: DC5V / 1A
- Zakres temperatury pracy: (Od -15 do + 45 °C)
- Zakres wilgotności pracy: Od 5 do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
- Wymiary (dł. X szer. X wys.): 256x153x33 (mm)
- Waga: 1208g

W zestawie

- Matrix 4/2
- Zasilacz
- Pilot