

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/matrix-hdmi-44-spacetronek-sph-m44-v20-4k-edid-p-19668.html>

Matrix HDMI 4/4 Spacetronek SPH-M44 v2.0 4K EDiD



Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPH-M44_V2.0
Kod EAN	5903031018011

Opis produktu

Matrix HDMI 4/4 Spacetronek SPH-M44 v2.0 4K EDiD

Matrix HDMI Spacetronek SPH-M44A V2.0 4x4 może łączyć 4 źródła sygnału HD z 4 wyświetlaczami HD. Matrix umożliwia łatwe przełączanie lub podział czterech urządzeń HDMI na cztery monitory lub projektory zgodne z HDMI. Urządzenie idealnie sprawdza się w zakresie kontroli centrum danych, dystrybucji informacji, prezentacji na sali konferencyjnej, środowisk szkolnych i szkoleniowych.

Najważniejsze cechy Spacetronek SPH-M44 V2.0:

- Obsługa formatu wideo 3D
- Obsługa rozdzielczości 4K (wejściowej) 2K (wyjściowej) - Skalowanie w dół
- 4 wejścia HDMI przełączają się i dzielą na 2 wyświetlacze HDMI.
- Obsługa kanału LPCM / Dolby / DTS 5.1.
- **Obsługa przekazywania EDiD** (przełącznik) dla inteligentnego dopasowania rozdzielczości i formatu audio między urządzeniem źródłowym a urządzeniem wyświetlającym

Specyfikacja Matrixa Spacetronek HDMI SPH-M44A V2.0:

- Wersja HDMI: HDMI 2.0
- Rozdzielczość HDMI: do 3840x2160 4K@60 Hz
- Obsługa formatu audio: LPCM / DTS / Dolby-AC3
- Maksymalna przepustowość: 600 MHz
- Maksymalna szybkość transmisji: 3x6 Gb/s
- Odległość kabla wejściowego: 4K@30Hz ≤15M AWG26 HDMI 4K@60Hz ≤5M HDMI 2.0
- Odległość kabla wyjściowego: 4K@30Hz ≤15M AWG26 HDMI 4K@60Hz ≤5M HDMI 2.0
- Wejście HDMI: 4
- Wyjście HDMI: 4
- Maksymalny prąd pracy: 600mA
- Format zasilacza: Wejście: AC (50 Hz, 60 Hz) 100 V-240 V; Wyjście: DC5V / 1A
- Zakres temperatury pracy: (Od -15 do + 45 °C)
- Zakres wilgotności pracy: Od 5 do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
- Wymiary (dł. X szer. X wys.): 188 x 128 x 25 (mm)
- Waga: 332g

W zestawie

- Matrix 4/4
- Zasilacz
- Pilot
- 4x zestaw odbiornik + nadajnik IR

