

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/media-konwerter-tp-link-mc112cs-p-124709.html>

MEDIA KONWERTER TP-LINK MC112CS

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2020
Kod producenta	MC112CS
Kod EAN	1210002608831
Maksymalny zasięg	20
Typ złącza 1	RJ45
Typ złącza 2	SC SIMPLEX
Typ okablowania	Światłowód jednomodowy
Protokół sieciowy 1	100BaseTX
Protokół sieciowy 2	100BaseFX

Opis produktu

MEDIA KONWERTER TP-LINK MC112CS

Odkryj nowoczesny media konwerter TP-LINK MC112CS, który umożliwia bezproblemową konwersję sygnałów optycznych na miedziane. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje efektywnego i wydajnego połączenia sieciowego. Dzięki zaawansowanej technologii WDM, konwerter pozwala na przesyłanie i odbieranie danych na jednym włóknie światłowodowym, co znacznie obniża koszty okablowania.

Korzyści z zakupu

- Łatwe podłączenie i konfiguracja, dzięki automatycznej negocjacji szybkości połączeń.
- Minimalizacja strat sygnału dzięki funkcjom Link Fault Passthrough oraz Far End Fault.
- Wsparcie dla standardów IEEE 802.3u, co zapewnia wysoką jakość transmisji.
- Możliwość pracy w trybie wolnostojącym lub montażu w szafie 19'.
- Zwiększenie zasięgu transmisji światłowodowej do 20-60 km.

Cechy techniczne

- **Wymiary:** 94,5 x 73,0 x 27,0 mm (3,7 x 2,9 x 1,1 cali)
- **Waga:** 0,490 kg
- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- **Porty:** 1 port SC/UPC 100M, 1 port RJ45 100M (Auto MDI/MDIX)
- **Długość fali:** 1310nm Tx / 1550nm Rx
- **Kabel sieciowy 10BASE-T:** UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)
- **Kabel sieciowy 100BASE-T:** UTP kat. 5 lub 5e (do 100m)
- **Kabel sieciowy 100BASE-FX:** Światłowód jednomodowy
- **Wskaźniki LED:** PWR, FDX/Col, Link/Act, SPD
- **Zasilanie:** Zasilacz zewnętrzny
- **Maksymalny pobór mocy:** 2,41 W
- **Certyfikaty:** FCC, CE
- **Środowisko pracy:** Temperatura: 0°C~40°C, wilgotność: 10%~90% (niekondensująca)