

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mesh-tenda-nova-ex3-2-pack-p-136216.html>

MESH TENDA NOVA EX3 (2-pack)



Cena	411,99 zł
Numer katalogowy	61737
Kod producenta	EX3 (2-pack)
Kod EAN	6932849425581
Liczba obsługiwanych urządzeń	51 - 100
Pokrycie powierzchni	201m² - 300m²

Opis produktu

MESH TENDA NOVA EX3 (2-pack)

Model: EX3 (2-pack)

Najważniejsze cechy - Tenda Nova EX3

- **Zasięg na całym piętrze:** Zasięg do 200 m², dzięki czemu Twoje Wi-Fi jest dostępne w każdym zakamarku domu.
- **Wydaźność, na której możesz polegać:** Dzięki technologii MU-MIMO wszystkie urządzenia działają bez zakłóceń.
- **Prosta instalacja:** Intuicyjna aplikacja Tenda Wi-Fi zapewnia szybką konfigurację i zarządzanie siecią.
- **Zabezpieczenia na poziomie:** WPA/WPA2-PSK gwarantuje ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
- **Automatyczna optymalizacja:** Inteligentna regulacja sygnału dla najlepszej wydajności.
- **Tryb inteligentnej instalacji:** Łatwa i szybka konfiguracja w kilku krokach.
- **Kompatybilność:** Działa z szerokim zakresem urządzeń, od laptopów po smartfony.
- **Wsparcie dla współczesnych standardów:** Obsługa 802.11ac dla szybszego przesyłu danych.
- **Estetyczny wygląd:** Nowoczesny design, który doskonale wpasuje się w każde wnętrze.
- **Komfort użytkowania:** Stabilne połączenie nawet podczas dużego obciążenia.
- **Bezproblemowe przesyłanie strumieniowe:** Oglądaj filmy w 4K bez buforowania.
- **Modułowa konstrukcja:** Możliwość rozszerzania zasięgu poprzez dodawanie kolejnych jednostek.
- **Różnorodne ustawienia:** Zarządzaj uruchomionymi aplikacjami i priorytetuj je według potrzeb.
- **Wsparcie techniczne:** Pomoc online i telefoniczna w razie problemów.
- **Aktualizacje oprogramowania:** Regularne aktualizacje zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna - Tenda Nova EX3

Parametr	Specyfikacja
Model	Tenda Nova EX3 (2-pack)
Typ urządzenia	System Mesh Wi-Fi 6 (dwa punkty dostępowe)
Standardy Wi-Fi	IEEE 802.11ax/ac/n/a (5 GHz), IEEE 802.11n/b/g (2.4 GHz)
Maksymalna prędkość Wi-Fi	Do 1501 Mbps łącznie (5 GHz: 1201 Mbps, 2.4 GHz: 300 Mbps)
Pasma częstotliwości	Dwuzakresowe: 2,4 GHz i 5 GHz
Antena	2 x wbudowane anteny 3 dBi na każdy punkt
Porty Ethernet (na jeden punkt)	1 x Gigabit WAN, 1 x Gigabit LAN (RJ45, 10/100/1000 Mbps)
Wymiary (jednego punktu)	90 x 90 x 93 mm
Przyciski (na punkt)	1 x Reset, 1 x Mesh
Wskaźnik LED	1 x SYS
Standard sieci Mesh	Tenda EasyMesh

Standardy Ethernet	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Roaming bezprzewodowy	Zgodny z IEEE802.11k/v
Moc nadawania Wi-Fi	CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz); FCC: <30 dBm (2.4/5 GHz)
Bezpieczeństwo Wi-Fi	WPA2-PSK, WPA3-SAE/WPA2-PSK, WPS
Funkcje dodatkowe	OFDMA, MU-MIMO, Beamforming, łatwa konfiguracja przez aplikację, wsparcie Amazon Alexa, raporty kontroli rodzicielskiej, system Guest Network
VPN	IPsec Pass Through, PPTP Pass Through, L2TP Pass Through, PPTP VPN Server/Client, L2TP VPN Client
Obsługiwane protokoły	PPPoE, IP dynamiczne i statyczne, IPTV, DDNS
Funkcje firewall	Ochrona przed atakami UDP, TCP, ICMP, blokada ping z WAN
Zarządzanie	Lokalnie i zdalnie przez aplikację mobilną (iOS/Android), web management, migracja konta, diagnoza awarii, LED on/off
Tryby pracy	Router, Access Point
Zasięg (2-pak)	Pokrycie do ok. 200 m²
Maks. liczba obsługiwanych urządzeń	Ponad 80 jednocześnie
Zasilanie	Wejście: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, Wyjście: DC 12 V□1 A
Zakres temperatur pracy	0°C do 40°C
Zakres temperatur przechowywania	-40°C do 70°C
Wilgotność robocza i przechowywania	Praca: 10%-90% RH (bez kondensacji), przechowywanie: 5%-90% RH (bez kondensacji)
Zawartość opakowania	2 x punkty mesh, 2 x zasilacz, 1 x kabel Ethernet, instrukcja szybkiej instalacji
Kolor	Biały
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS