

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-cegowy-truerms-400-a-acdc-peaktech-1650-p-103880.html>

Miernik Cęgowy TrueRMS 400 A AC/DC PeakTech 1650

Cena	428,28 zł
Numer katalogowy	PEAK1650
Kod EAN	4250569400377

Opis produktu

Miernik cęgowy TrueRMS 400 A AC/DC PeakTech P1650

PeakTech 1650 to przyrząd do pomiaru prądów przemiennych i stałych do 400 A za pomocą cęgów prądowych dla kabli o średnicy do 30 mm. Pomiary prądu i napięcia przeprowadzane są jako pomiary True RMS (true rms value), co oznacza, że mierzone wartości są wyświetlane poprawnie nawet przy przebiegu odbiegającym od sinusoidy. Cęgi prądowe są idealne do pomiaru prądu w instalacjach elektrycznych i szafach sterowniczych, ponieważ tylko pojedyncze przewody są prowadzone przez szczęki cęgowe w celu bezdotykowego pomiaru prądu i nie trzeba rozłączać żadnych połączeń elektrycznych. Ponadto model ten posiada rozbudowane funkcje multimetru do pomiaru napięcia, rezystancji, częstotliwości, pojemności i temperatury. Można również przeprowadzić testy ciągłości za pomocą sygnałów akustycznych i testy diod. Ze względu na dużą funkcjonalność i prostą obsługę cęgi prądowe są odpowiednie dla elektroników, serwisantów czy hobbystów.

Najważniejsze cechy miernika cęgowego peakTech 1650

- Maks. pojemność: 400 μ F
- Wyświetlacz: 4.000
- Typ wyświetlacza: LCD
- NCV: Tak
- Kategoria przepięciowa: CAT III 600 V
- TÜV/GS: TAK
- Maks. napięcie prądu stałego: 600 V
- AC maks.: 400 A
- Hz maks.: 40 MHz
- Maks. om: 40 M Ω
- Temp. maks.: 760°C
- Temp. min.: -20°C
- Maks. mV prądu stałego: 400 mV
- Maks. napięcie prądu przemiennego: 600 V
- Maks. mV AC: 400 mV
- Maks. prąd stały: 400 A

Specyfikacja

- Pomiary True RMS AC AC i DC DC do 400 A.
- Wyświetlacz LCD z 4000 cyframi, wykresem słupkowym i podświetleniem
- Pomiary napięcia True RMS do 600 V AC/DC
- Pomiar rezystancji, tester ciągłości i test diody
- Funkcja pomiaru częstotliwości do 100 kHz
- Funkcja pomiaru pojemności do 4 mF
- Funkcja pomiaru temperatury z dołączonym czujnikiem
- Funkcja zatrzymania danych, automatyczny i ręczny wybór zakresu
- Funkcja wartości względnej do zerowania

-
- Średnica przewodu do max. 30 mm
 - Bezpieczeństwo: TÜV/GS, EN 61010-1, CAT III 600 V
 - Akcesoria: czujnik temperatury i adapter, futerał, przewody pomiarowe, bateria i instrukcja