

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-combo-satlink-st-5150-dvb-t2cs2-p-103322.html>



Miernik Combo Satlink ST-5150 DVB-T2/C/S2

Cena	564,59 zł
Numer katalogowy	MISSATL5150
Kod EAN	5903031036329

Opis produktu

Miernik Combo Satlink ST-5150 DVB-S2+T2/C

Uniwersalny miernik ST-5150 stworzony został do wykonywania pomiarów satelitarnych DVB-S/S2, naziemnych DVB-T/T2 oraz kablowych DVB-C. Kolorowy wyświetlacz 4,3" LCD TFT pozwala w łatwy sposób obsługiwać czytelne menu. Miernik posiada wbudowany akumulator Li-Ion 7.4V o pojemności 2600mAh. Dzięki wbudowanemu tunerowi, na urządzeniu można ustawić podgląd na żywo ustawianego kanału.

Najważniejsze cechy SAT Findera ST-5150

- 4.3 calowy ekran LCD TFT
- Kompatybilność z DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
- Dekodowanie MPEG2, MPEG4, H.264 / MPEG4 AVC, H.265 / HEVC
- Cyfrowy pomiar natężenia i jakości sygnału
- Pomiar takich parametrów jak: poziom sygnału wyrażony w dBμV, C/N, BER, MER
- Wyszukiwanie automatyczne lub ręczne
- Edytowanie satelity, transpondera oraz częstotliwości
- Wbudowany akumulator Li-On 7.4 V/2600 mAh
- Obsługa DISEQC 1.0 / 1.1 / 1.2, Unicable, 0 / 22 kHz Tone.
- Wbudowane wyjście HDMI
- Aktualizacja oprogramowania przez port USB

Specyfikacja techniczna:

Wejścia:

- Gniazdo F antenowe
- Gniazdo F LNB
- AV - mini Jack
- Zasilanie 12V D
- USB 2.0

Wyjścia:

- HDMI
- AV - mini Jack
- Zasilanie 12V 1.2A

Zakres częstotliwości:

- 48 MHz - 862 MHz DVB-T / DVB-T2 / DVB-C
- 950 MHz - 2150 MHz @ DVB-S / DVB-S2

- Zasilanie konwertera: 13 / 18 V, max. 400 mA
- Przełącznik pasma: 0/22kHz
- Zasilanie anteny: 5 / 12 / 24 V @ 100 mA
- Obsługa systemów DISEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, UNICABLE
- QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK @ DVB-S / DVB-S2
- QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 256-QAM @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C
- Podgląd LIVE
- Programowanie i aktualizacja oprogramowania
- Zasilanie akumulatorowe Li-Ion 7.4V 2600mAh
- Zasilanie 12V / 1A
- Pobór mocy ≤ 10 W
- Obsługiwany język polski

