

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 04:07

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-digital-satellite-finder-freesat-v8-pro-v2-p-79945.html>



Miernik Digital Satellite Finder FreeSAT V8 PRO v2

Cena	629,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FREESATV8PRO2
Kod EAN	5903031048230

Opis produktu

Miernik GTMedia FreeSAT V8 Finder PRO 2 COMBO DVB-S2X/T2/C H.265 AHD 1080p DC 12V

Miernik GTMEDIA V8 Finder Pro 2 COMBO do pomiaru sygnału satelitarnego **DVB-S2X/S2/S**, naziemnego i kablowego **DVB-T/T2/C**, obsługiwana kompresja **MPEG-2/4 H.264/H.265 (10 bitów)**.

Poręczny miernik COMBO, kompaktowe rozmiary urządzenia, niewielka waga, intuicyjne menu użytkownika, długa praca na baterii, bogaty zestaw funkcji.

Miernik zapewnia wszystkie potrzebne funkcje do pomiarów w instalacjach telewizji satelitarnej, naziemnej instalacji antenowej i sygnału telewizji kablowej.

Następca modelu FreeSAT V8 PRO obsługujący kamery AHD do rozdzielczości Full HD 1080p a nie 720p, dodatkowe wyjście zasilania dla kamer DC 12V 500mA, w PRO 2 AV tylko wejście sygnału bez wyjścia.

Ekran TFT LCD o przekątnej 4,3 cala i wysokiej rozdzielczości

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 7,4 V/4000 mAh - szybkie ładowanie, długa praca na baterii.

Obsługa kamer CCTV AHD do 1080p + dodatkowe wyjście zasilania dla kamer DC12 V 500mA

Wyszukiwanie sygnału naziemnego i kablowego: DVB-T/T2/C MPEG-2/MPEG-4

Wyszukiwanie sygnału satelitarnego: DVB-S2X/S2/S

Specyfikacja techniczna:

- Ekran TFT LCD o przekątnej 4,3 cala i wysokiej rozdzielczości
- W pełni zgodny z standardami: DVB-S2X/S2/S/T2/T/C, MPEG-2/MPEG-4
- Obsługa dekodowania sprzętowego H.264/H.265 (10 bitów)
- Pomiar siły i jakości sygnału %
- Wsparcie wyszukiwania pętli
- Analizator widma
- **Podgląd obrazu kanałów naziemnych DVB-T2/C wraz z dźwiękiem !**
- Obsługuje skanowanie automatyczne, ślepe, ręczne lub NIT
- Automatyczne obliczenie kąta AZ,EL
- Obsługuje DISEQC 1.0/1.1/1.2,

-
- Obsługa konwerterów Unicable
 - Zintegrowany głośnik
 - **Obsługa AV IN**
 - Wyjście HDMI
 - **Wejście AHD 1.0: Testuj kamerę CCTV (obsługa do 1080P)**
 - **Wyjścia zasilania dla kamer: DC12V 500mAh**
 - Wbudowany kompas
 - Obsługa wyświetlania mocy w czasie rzeczywistym z przypomnieniem o niskim poborze mocy
 - Funkcja multimedialna Youtube za pomocą USB Wi-Fi 2.4G
 - Zabezpieczenie przed zwarcie LNB
 - Wbudowany akumulator litowo-jonowy 7,4 V/4000 mAh
 - Aktualizacja oprogramowania poprzez port USB
 - Łatwy do przenoszenia (etui + pasek)

STANDARDY TRANSMISJI

- DVB-S2X/S2/S, DVB-T2/T, DVB-C, MPEG-2, MPEG-4, H.264/H.265 (10 bitów)
- Automatyczne przewijanie BISS, automatyczne obracanie PowerVu, TNT (19.2E)
- Obsługa VCM, ACM, wielu strumieni, T2MI, wielu PLP
- Obsługa softcam: CCCAM, NEWCAM, MGCAM

WEJŚCIE SATELITARNE

- Typ złącza: F
- Częstotliwość wejściowa: 950 do 2150 MHz
- Poziom sygnału wejściowego: -65 do -25 dBm
- Sterowanie przełącznikiem pasma: 22 kHz
- Zasilanie LNB: 13 V/18 V, maks. 350 mA

WEJŚCIE DVB-T2/T/C

- Typ złącza: Typ żeński IEC
- Częstotliwość wejściowa: 48 do 862 MHz
- Poziom sygnału wejściowego: -80 dBm (MAX)
- Zasilanie ANT: 5 V DC @ 120 mA MAKŚ
- Typ demodulacji: QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM

FUNKCJE LCD

- Typ LCD: 4,3" cyfrowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości
- Liczba punktów: 800 RGB(H) *480(V)
- Wymiary (szer.*wys.): 95,04*53,86mm

Wyjście HDMI

- Standard HDMI 1.3a
- Rozdzielczość: 480i, 480P 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P

Interfejs wejściowy AV

- Typ złącza: Gniazdo 3,5 mm
- Wejście wideo: CVBS
- Wejście audio: wejście audio stereo L/R

CCTV AHD

- Typ złącza: BNC żeńskie
- Impedancja: 75 Ω
- Zakres częstotliwości: DC ~ 2 GHz
- Wejście wideo: NTSC/PAL
- Wejście AHD: 720P, 960P, 1080P

ZASILANIE

- Bateria Li-Ion 7,4 V/4000 mAh
- Wbudowana bateria litowa pozwala na pracę do około 3 godzin
- Czas odtwarzania na baterii (wejście AV): około 5 godzin
- Zasilanie: DC 9 V/2 A 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
- Pobór mocy Maks. 10W

CECHY

- Wymiary produktu rozmiar: (szer.*gł.*wys.) 123*204*45(mm)
- Masa netto produktu: 0,6 kg
- Temperatura pracy: 0+45°C
- Temperatura przechowywania: -10 ~ + 60 °C
- Wilgotność: 20~90%