

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 09:20

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-digital-satellite-freesat-v8-finder-2-p-16402.html>



Miernik Digital Satellite FreeSAT V8 FINDER 2

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FREESATV8FINDER2
Kod EAN	8437017818021

Opis produktu

Miernik Digital Satellite Finder FreeSAT V8 Finder 2

Kompaktowy i lekki miernik wyposażony w intuicyjny dla użytkownika interfejs. Dzięki wbudowanej baterii zapewnia długie godziny pracy oraz dostęp do wszystkich funkcji potrzebnych do instalacji oraz testowania cyfrowej telewizji satelitarnej zarówno w domach jednorodzinnych jak i wielorodzinnych.

Najbardziej kompletny miernik sygnału z podglądem na żywo

- DVB-S/S2/S2X
- H.264 (8 bitów)
- PLP, MPEG2, MPEG4

3,5 calowy wyświetlacz LCD

Kolorowy wyświetlacz dzięki któremu w łatwy sposób znajdziesz sygnał ręcznie lub automatycznie, sprawdzisz jaki powinien być odpowiedni kąt anteny itp...

Specyfikacja

Standard transmisji: DVB-S2X/S2/S, MPEG-2,MPEG-4,H.264 (8 bit)

Obsługa Softcam: Fastest Biss Auto Roll, Powervu Auto Roll

Obsługa CCM, VCM, ACM, Multi-Stream,T2-MI,SINGLE/MULTI-PLP

Rodzaj konektora: F Type

Częstotliwość wejściowa: 950~2150 MHz

Poziomy sygnał wejściowego: -65 to -25 dBm

Sterowanie przełącznikiem pasma: 22khz

Zasilanie LNB: 13V/18V, MAX 350MA

Demodulacja TYP SK,DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK/32APSK,DVB-S2X QPSK/8PSK/16APSK/2APSK/64APSK

Symbol Rate:2 LCD Features:LCD TYPE

TFT: Liczba pikseli:320 rgb*240

Obszar aktywny (w*h):70.08 (h)*52.56 (v) mm

AV Wyjścia

Typ konektora:3.5 mm jack

Wyjście Video:CVBS

Wyjście audio:Stereo Audio L/R Output

HD Wyjścia

Format:HD 1.3a

AV Wejścia

Typ konektora:3.5 mm jack

Video wejścia: CVBS

Audio wejścia: Stereo Audio L/R

Dekompresja wideo

MPEG-2 MP @ HL, MPEG-1 DECODING, MPEG-4 ASP @ L5 HD Resolution, H.264 MP & HP @ L4, HW JPEG DECODER

Resolving rate: PAL-25 frame @ 720*576, ntsc -30 frame @ 720*480

Signal Compatibility: Support conversion for Different Video Formats

Video Format: 4: 3, 16: 9, by pan & scan and letter box conversion

Audio Decompression: MPEG-1/2 Layer I/II

Audio Output Mode: Stereo, Mono, R/L

Porty serwisowe

Konektor: USB

Protokół danych :USB 2.0 interface

System zarządzania plików: NTFS, FAT32, FAT16

Format plików: Media: TS, mkv, mp4, avi, flv, f4v, ts, m2ts, mov, 3gp

Audio: wma, mp3

Pic: jpg, jpeg, bmp, img

PVR Option: Support recording TS files

WIFI Option: Support networking via USB WIFI

Zasilanie : LI-LON BATTERY: 3.7V/5000mAh

Pobór prądu: Rated 8W (No External Equipment)

Wymiary: 95*155*45mm; 320g

Akcesoria: Miernik, Instrukcja obsługi, Type-C, Etui

Temperatura : Operacyjna 0~ + 45°C; Przechowywania -10 ~ + 60°C