

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-grubosci-lakieru-prodig-tech-gl-pro-2-faz-p-125828.html>



Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-PRO-2-FAZ

Numer katalogowy	15390
Kod producenta	GL-PRO-2-FAZ
Kod EAN	5904730635257
Sygnalizacja dźwiękowa	Tak
Pamięć pomiarów	960
Tester UV	Nie
Wskaźnik rozładowania baterii	Tak
Rozdzielczość pomiaru	1-5 µm
Latarka LED	Nie
Mobilna aplikacja	Nie
Zakres pomiarowy	0 - 2000µm
Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru)	Tak
Zerowanie (kalibracja)	Tak
Etui	Tak
Rodzaj zasilania miernika	Bateria R6 (AA) 2 szt. alkaliczna
Łączność i raportowanie	Brak
Sygnalizacja świetlna	Nie

Opis produktu

Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-PRO-2-FAZ

Model: GL-PRO-2-FAZ

NAJWAŻNIEJSZE CECHY MIERNIKA GL-PRO-2-FAZ:

- ✓ **zakres pomiarowy:** 0-2000um
- ✓ **rozdzielczość pomiaru:** 1um Fe, 5um Al
- ✓ **sonda punktowa zakończona kulką**
- ✓ **automatyczne rozpoznawanie badanego podłoża** (aluminium, stal, stal ocynkowana)
- ✓ **pamięć:** 960pom.

-
- ✓ **statystyka pomiarów**
 - ✓ **funkcja HOLD**
 - ✓ **graficzny kolorowy ASYSTENT POMIARU®**

PRZEZNACZENIE MIERNIKA GRUBOŚCI:

- **Zaawansowany miernik grubości lakieru przeznaczony do wnikliwej kontroli grubości lakieru.**
- Pozwala zbadać grubość lakieru na blachach stalowych, aluminiowych (automatycznie wykrywa rodzaj blachy) i ocynkowanych (automatycznie wykrywa cynk).
- **Funkcja wykrywania cynku pozwala sprawdzić czy naprawa np.: karoserii auta została wykonana na oryginalnych blachach, czy na tańszych zamiennikach bez warstwy cynku.**

SPECYFIKACJA I CECHY PRZYRZĄDU:

- ✓ pomiar na blachach (automatyczne wykrywanie):
 - stalowych, Fe
 - aluminiowych, Al
- ✓ automatyczne wykrywanie cynku (Zn) na blasze stalowej
- ✓ automatyczne wykrywanie podłoża
- ✓ zakres pomiarowy 0-2000µm;
- ✓ podziałka 1µm dla Fe, 5µm dla nFe;
- ✓ minimalne pole pomiaru dla nFe 15x15mm, dla Fe 5x5mm;
- ✓ sonda wbudowana, sprężysta, zakończona tzw. kulką;
- ✓ statystyka pomiarów (ilość, maksymalny, minimalny, średnia, poprzedni);
- ✓ 3 tryby pracy: pomiar ciągły, zatrzymanie pomiaru (HOLD 1), zamrożenie pomiaru (HOLD 2);
- ✓ możliwość ręcznego ustawienia trybu pomiaru, Fe lub Al;
- ✓ pamięć pomiarów 960 pozycji;
- ✓ asystent pomiaru dla motoryzacji (graficzny + tekstowy);
- ✓ kalibracja (za pomocą płytek i wzorca grubości);
- ✓ sygnalizacja dźwiękowa;
- ✓ dioda podświetlająca miejsce pomiaru;
- ✓ zasilanie: dwie baterie alkaliczne AA (R6);