

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-grubosci-lakieru-prodig-tech-gl-pro-6-faz-fe-al-zn-p-126456.html>



Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-PRO-6-FAZ Fe-AL-Zn

Numer katalogowy	20577
Kod producenta	GL-PRO-6-FAZ
Kod EAN	5904730635288
Sygnalizacja dźwiękowa	Tak
Pamięć pomiarów	960
Tester UV	Nie
Wskaźnik rozładowania baterii	Tak
Rozdzielczość pomiaru	1-5 µm
Latarka LED	Nie
Mobilna aplikacja	Nie
Zakres pomiarowy	0 - 2000µm
Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru)	Tak
Zerowanie (kalibracja)	Tak
Etui	Tak
Rodzaj zasilania miernika	Baterie R3 (AAA) 2 szt.
Łączność i raportowanie	Brak
Sygnalizacja świetlna	Tak

Opis produktu

Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-PRO-6-FAZ Fe-AL-Zn

Model: GL-PRO-6-FAZ

Najważniejsze cechy

- sonda na przewodzie, sprężysta, zakończona kulistym punktem pomiarowym;
- pomiar na blachach (automatyczne wykrywanie): stal, stal ocynkowana, aluminium.
- zakres pomiarowy 0-2000µm;
- podziałka 1µm dla Fe, 5µm dla nFe;
- pamięć pomiarów 960 pozycji;
- asystent pomiaru® dla motoryzacji (DIODA LED);
- kalibracja (za pomocą płytek i wzorca grubości);
- sygnalizacja dźwiękowa;
- zasilanie: dwie baterie alkaliczne AAA (R3);

Przeznaczenie

Grubościomierz lakieru GL-PRO-6-FAZ , służy do pomiaru grubości warstwy lakieru nałożonej na blachę samochodową stalową i stalową ocynkowaną i aluminiową. Urządzenie automatycznie wykrywa rodzaj podłoża.

Podstawowe cechy przyrządu:

- sonda na przewodzie, sprężysta, zakończona kulistym punktem pomiarowym;
- pomiar na blachach (automatyczne wykrywanie): stalowych, Fe (modele GL-PRO-6-F, GL-PRO-6-FA, GL-PRO-6-FAZ); aluminiowych, Al (modele GL-PRO-6-FA, GL-PRO-6-FAZ);
- automatyczne wykrywanie cynku (Zn) na blasze stalowej (tylko model GL-PRO-6-FAZ);
- automatyczne wykrywanie podłoża (nie dotyczy modelu GL-PRO-6-F przeznaczonego tylko do blach stalowych);
- zakres pomiarowy 0-2000µm;
- podziałka 1µm dla Fe, 5µm dla nFe;
- minimalne pole pomiaru dla nFe 15x15mm, dla Fe 5x5mm;
- 3 tryby pracy: pomiar ciągły, zatrzymanie pomiaru (HOLD 1), zamrożenie pomiaru (HOLD 2);
- możliwość ręcznego ustawienia trybu pomiaru, Fe lub Al;
- pamięć pomiarów 960 pozycji;
- asystent pomiaru® dla motoryzacji (DIODA LED);
- kalibracja (za pomocą płytek i wzorca grubości);
- sygnalizacja dźwiękowa;
- zasilanie: dwie baterie alkaliczne AAA (R3);