

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-odczynu-ph-temp-i-ec-cieczy-peaktech-5306-p-117268.html>



Miernik Odczynu pH temp i EC cieczy PeakTech 5306

Cena	216,69 zł
Numer katalogowy	PEAK5306
Kod EAN	4250569406461

Opis produktu

Informacje podstawowe

Miernik wody 3w1 PeakTech P 5306. Przeznaczony do pomiaru pH, przewodności (EC) i temperatury cieczy. Wyposażony w automatyczną kompensację temperatury, 3-punktową kalibrację pH, podświetlany wyświetlacz LCD oraz wymienną elektrodę pomiarową. Obudowa wodoodporna, kompaktowa, zasilanie bateryjne. Funkcja automatycznego wyłączania.

Zastosowanie

Do pomiaru jakości wody w akwariach, hydroponice, laboratoriach, basenach, SPA, oczyszczalniach oraz przy kontroli ścieków. Przeznaczony do pracy mobilnej i stacjonarnej w warunkach domowych i przemysłowych.

Specyfikacja

Funkcje pomiarowe

- Zakres pH: 0,00 – 14,00 pH (dokładność $\pm 0,1$ pH, rozdzielczość 0,01 pH)
- Zakres temperatury: 0 °C – 50 °C (dokładność ± 1 °C, rozdzielczość 0,1 °C)
- EC (przewodność): 0 – 19 990 $\mu\text{S/cm}$ (rozdzielczość 10 $\mu\text{S/cm}$, ± 2 % pełnej skali)

Wyświetlacz i częstotliwość pomiaru

- Wyświetlacz: LCD 3 1 cyfry, maks. 1999 cts
- Częstotliwość pomiaru: 1–2 razy na sekundę
- Podświetlenie: tak

Kalibracja i kompensacja

- Kalibracja pH: 3-punktowa (bufory 4.01 / 6.86 / 9.18)
- Kalibracja EC: trymer regulacyjny (bufor 12880 $\mu\text{S/cm}$)
- Automatyczna kompensacja temperatury: 0 °C – 50 °C

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 4 × bateria 1,5 V (AG-13 / LR-44) – w zestawie
- Obudowa: wodoodporna, kompaktowa
- Wymiary: 188 × 35 × 35 mm
- Waga: ok. 80 g

Warunki pracy i przechowywania

- Temperatura pracy: 0 °C – 50 °C (RH < 80 %)
- Przechowywanie: zalecana wilgotność względna poniżej 80 %

Akcesoria w zestawie

- 4 × bateria AG-13
- Śrubokręt do kalibracji
- Instrukcja obsługi (PL)

