

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-sat-cctv-finder-vf6900-pro-dvb-s2s2x-p-105780.html>



Miernik SAT + CCTV Finder VF6900 PRO DVB-S2/S2X

Cena	503,99 zł
Numer katalogowy	SP-VF6900PRO
Kod EAN	5903031031461

Opis produktu

Miernik sygnału SAT Finder Spacetronek VF6900 PRO DVB-S2 z wejściem i wyjściem AV

Łatwy w obsłudze miernik satelitalny SAT 4K **H.265** posiadający kolorowy wyświetlacz TFT 3,5" z podglądem na żywo. Znajduje zastosowanie w ustawianiu anten satelitalnych w celu prawidłowego odbioru sygnału. Podstawowe funkcje pomiarowe takie jak pomiar siły i jakości sygnału wyświetlane są w %. Ponadto posiada funkcje wskazania błędu BER, PWR, SNR. Wbudowany analizator widma. Miernik obsługuje wszystkie tradycyjne konwertery SAT LNB oraz UNICABLE I/II SCR/DCSS. Dzięki wejściu i wyjściu AV sprawdzi się również idealnie jako tester do **instalacji CCTV**. Miernik posiada wzmacniony głośnik.

Obsługa CCTV i podgląd na żywo

Wbudowany moduł AHD pozwala na **testowanie monitoringu CCTV** do 8MP. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy testować kamery HD, TVI oraz CVI. Dodatkowo miernik posiada funkcję **podglądu na żywo**.

Miernik satelitalny VF6900 PRO posiada zainstalowaną bazę ponad 70 satelitów wraz z transponderami, w tym najbardziej popularne: Hotbird 13.0°E, Astra 19.2°E, Eutelsat 10.0°E, Eutelsat 21.5°E i wiele innych.

Funkcje pomiarowe miernika:

- Wybór satelity wraz z częstotliwością (transponder satelitalny) z ustawieniami portu DiSEqC. **Obsługa konwerterów Unicable I z możliwością wprowadzenia do 8 parametrów SCR oraz Unicable II z możliwością wprowadzenia do 32 parametrów SCR**
- Wyszukiwanie sygnału satelitalnego po wybraniu satelity i częstotliwości w %, PWR dBuV, dB, BER.
- Szukanie w pętli - możliwość podglądu sygnału na 8 częstotliwościach w tym samym czasie.
- Analizator widma: 13V, 22K 13V, 18V, 22K 18V. Wskaźnik kąta elewacji.

Miernik obsługuje WiFi po podłączeniu zewnętrznej antenki USB WiFi z chipset RT5370 co pozwala na uzyskanie

dostępu do dodatkowych funkcji:

Elementy na obudowie

Specyfikacja techniczna

- Model VF6900 PRO
- Wyświetlacz 3,5-cala TFT LCD
- Pełna obsługa systemów SAT: DVB-S / DVB-S2 H.265
- Analiza Spectrum
- Wyszukiwanie pętli (Loop Search)
- Obsługa konstelacji
- Wsparcie DISEQC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS 0 / 22kHz Tone
- Wsparcie dla konwerterów LNB SCR/DCSS
- Możliwość wyboru stylu menu głównego
- Wielojęzyczne menu
- Funkcje pomiarowe: Siła sygnału, jakość, BER, PWR, SNR
- Operacje na transponderach: Edycja, dodawanie, usuwanie
- Sygnalizacja dźwiękowa mocy sygnału
- Zasilanie: 12V, 2A
- Bateria litowo-jonowa: 7.4V/2500 mAh
- Podświetlane klawisze
- Aktualizacja Software za pomocą portu USB

Zawartość zestawu

- Miernik
- Materiałowe etui
- Ładowarka 230V - 12V 1000mA
- Ładowarka samochodowa
- Pasek na szyję
- Kabel AV