

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-satelitarny-spacetronek-s-22-dvb-s2s2x-iptv-m3u-h265-p-128487.html>



Miernik satelitarny Spacetronek S-22 DVB-S2/S2X IPTV M3U H.265

Cena	462,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31879
Kod producenta	S-22
Kod EAN	5903031029307
Wyświetlacz	Tak
Wbudowany akumulator	Tak
Przeznaczenie miernika	Telewizja satelitarna

Opis produktu

Miernik satelitarny Spacetronek S-22 DVB-S2/S2X IPTV M3U H.265

Odkryj nowe możliwości pomiaru sygnału satelitarnego dzięki miernikowi Spacetronek S-22. To kompaktowe urządzenie, zaprojektowane z myślą o profesjonalistach, oferuje zaawansowane funkcje, które znacząco ułatwiają pracę z sygnałami DVB-S, DVB-S2 oraz DVB-S2X. Dzięki nowoczesnym technologiom, zyskasz pewność, że każdy pomiar będzie precyzyjny i efektywny.

Korzyści z używania Miernika Spacetronek S-22:

- Łatwość w obsłudze dzięki czytelnemu wyświetlaczowi TFT LCD.
- Wszechstronność pomiarów, w tym pomiar siły i jakości sygnału.
- Kompatybilność z najnowszymi standardami kompresji H.265.
- Wbudowany akumulator zapewniający mobilność i wygodę użycia.

Cechy techniczne:

- **Model:** S-22
- **Wyświetlacz:** 2.4-cala TFT LCD
- **Pełna obsługa systemów SAT:** DVB-S / DVB-S2 / DVB-S2X H.265
- **Częstotliwość wejściowa:** 950 ~ 2150 MHz
- **Pomiar siły jakości sygnału w %**
- **Funkcje pomiarowe:** BER, PWR, SNR
- **Analizator widma:** (18V / 22K)
- **Wsparcie funkcji wyszukiwania w pętli:** podgląd sygnału jednocześnie na 8 częstotliwościach
- **Wsparcie dla konwerterów:** LNB SCR/DCSS UNICABLE I/II
- **Wsparcie DISEQC:** 1.0 / 1.1 / 1.2, 0 / USALS 22kHz
- **Możliwość wyboru stylu menu głównego**
- **Oświetlenie LED o wysokiej jasności**
- **Podświetlane klawisze**
- **Wbudowana latarka LED**
- **Rezystancja wejściowa:** 75Ω
- **Moc wyjściowa:** 13/18V, 350mA
- **Poziom sygnału:** (-25 dBm ~ -65 dBm)
- **LNB zasilanie:** 12/18V, 350mA
- **LNB przełącznik sterujący:** 22KHz
- **Min. Poziom w:** -35 dBuV
- **Max. Poziom w:** ~ 90 dBuV
- **Demodulacja układu:** M88DS3103B

-
- **Procesor:** 8-bitowy MCU
 - **Zasilanie:** 12V 100mA
 - **Bateria litowo-jonowa:** 7.4V/2500 mAh
 - **Żyroskop wewnętrzny do regulacji kąta i kompasu**
 - **Aktualizacja:** Software za pomocą portu USB