

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-mant30-pa-5ghz-30dbi-mtad-5g-30d3-pa-p-135267.html>



MIKROTIK mANT30 PA 5GHz, 30dBi MTAD-5G-30D3-PA

Cena	827,10 zł
Numer katalogowy	60167
Kod producenta	MTAD-5G-30D3-PA
Kod EAN	4752224000255

Opis produktu

MIKROTIK mANT30 PA 5GHz, 30dBi MTAD-5G-30D3-PA

Model: MTAD-5G-30D3-PA

Najważniejsze cechy:

- ???? **Wysoki zysk energetyczny - 30 dBi:** Doskonale skupienie wiązki zapewnia stabilne i wydajne połączenie nawet na dużym dystansie.
- ???? **Polaryzacja dwukrotna (dual polarization):** Umożliwia jednoczesne przesyłanie danych w dwóch polaryzacjach (horyzontalnej i wertykalnej), co zwiększa przepustowość i stabilność połączenia.
- ???? **Zoptymalizowana konstrukcja:** Obudowa odporna na warunki atmosferyczne z osłoną przeciwzakłóceń (radome cover) zmniejsza interferencje oraz chroni antenę przed wiatrem i deszczem.
- ???? **Kompatybilność z systemem UBNT i MikroTik:** Wyposażona w mocowanie Precision Alignment (PA), umożliwia precyzyjne ustawienie anteny i łatwą integrację z urządzeniami bezprzewodowymi MikroTik.
- ???? **Łatwa instalacja:** W zestawie uchwyt montażowy i akcesoria do dokładnego ustawienia kierunku.

Specyfikacja techniczna

Product code	MTAD-5G-30D3-PA
Beamwidth	+/-2.5 deg
Certification	CE, ROHS
Connector	2x RP-SMA Female (outside thread)
Cross Polarization	>40 dB
Diameter x Depth	70 x 45cm (27.5 x 17.8in)
Elevation adjustment range	+/- 15 deg
Frequency Range	4.7-5.875 GHz
Front-to-Back Ratio	>30 dB
Impedance	50 ohms
Outdoor Rating	ETSI EN 300 019-2-4
Packaged size	73x73x20cm (29x29x8in)
Packaged weight	8.4 kg (18,5)
Polarization	Vertical and Horizontal
Pole Mount Diameter Range	3 to 10cm (1.2 to 3.9in)
Port to Port Isolation	>40dB min

Power Rating	100W
Reflector	Aluminum
Standards	EN 302 326 DN1, DN2, DN3, DN5
Tested ambient temperature	-50°C to 80°C (-49°F to 158°F)
VSWR	≤ 1.4 typ, ≤ 1.8 max
Weight	5.7kg (12.6 lbs)
Wind Load (125 mph)	181.4kg (400 lbs), 50 kg at 40 m/s, 28 kg at 30 m/s
Wind Survivability	201kph (125mph)