

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-mantbox-ax-15s-l22ugs-5haxd2haxd-15s-p-134593.html>



MIKROTIK mANTBox ax 15s L22UGS-5HaxD2HaxD-15S

Cena	705,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55272
Kod producenta	L22UGS-5HaxD2HaxD-15S
Kod EAN	4752224009142
Zysk anteny	15 dBi
Obsługa MU-MIMO	2x2
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna

Opis produktu

MIKROTIK mANTBox ax 15s L22UGS-5HaxD2HaxD-15S

Model: L22UGS-5HaxD2HaxD-15S

Najważniejsze cechy

- ✓ Dwuzakresowa łączność Wi-Fi 6 (2.4 GHz i 5 GHz) z wbudowaną anteną sektorową o zysku 15 dBi, zapewniającą szerokie pokrycie i stabilność sygnału.
- ✓ Gigabitowy port Ethernet z obsługą PoE-in oraz port SFP z obsługą 2.5 Gigabit dla szybkich połączeń światłowodowych.
- ✓ W zestawie znajduje się Gigabitowy injector PoE, zasilacz, opaska zaciskowa oraz uchwyt montażowy quickMOUNT pro, umożliwiający precyzyjne ustawienie anteny w zakresie 140° w obu płaszczyznach.

Specyfikacja techniczna

Product code	L22UGS-5HaxD2HaxD-15S
Architecture	ARM
CPU	IPQ-5010
CPU core count	2
CPU nominal frequency	800 MHz
RouterOS license	4
Operating System	RouterOS v7
Size of RAM	256 MB
Storage size	128 MB
Storage type	NAND
MTBF	Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature	-40°C to 70°C
Powering	
Number of DC inputs	2 (DC jack, PoE-IN)
DC jack input Voltage	12-28 V

Max power consumption	21 W
Max power consumption without attachments	11 W
Cooling type	Passive
PoE in	Passive PoE
PoE in input Voltage	18-28 V
Wireless specifications	
Wireless 2.4 GHz Max data rate	574 Mbit/s
Wireless 2.4 GHz number of chains	2
Wireless 2.4 GHz standards	802.11b/g/n/ax
Antenna gain dBi for 2.4 GHz	12
Wireless 2.4 GHz chip model	IPQ-5010
Wireless 2.4 GHz generation	Wi-Fi 6
Wireless 5 GHz Max data rate	2400 Mbit/s
Wireless 5 GHz number of chains	2
Wireless 5 GHz standards	802.11a/n/ac/ax
Antenna gain dBi for 5 GHz	15
Wireless 5 GHz chip model	QCN-6102
Wireless 5 GHz generation	Wi-Fi 6
Ethernet	
10/100/1000 Ethernet ports	1
Fiber	
SFP ports	1 (2.5G supported)
Peripherals	
Number of USB ports	1
USB Power Reset	Yes
USB slot type	USB type A
Max USB current (A)	45778
Other	
PCB temperature monitor	Yes
Voltage Monitor	Yes
Beeper	Yes
Certification & Approvals	
Certification	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
IP	55