

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-cap-lite-rbcapl-2nd-p-125536.html>

MIKROTIK ROUTERBOARD cAP LITE (RBcAPL-2nD)

Cena	122,12 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13157
Kod producenta	RBcAPL-2nD
Kod EAN	4752224003423
Moc max.	20
Architektura access pointu	Fast Ethernet
Obsługa MU-MIMO	2x2
Zysk anteny	2 x 1,5dbi
Prędkość transmisji	300
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Punkt dostępowy

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD cAP LITE (RBcAPL-2nD)

Odkryj nową jakość w zarządzaniu siecią dzięki MIKROTIK ROUTERBOARD cAP LITE (RBcAPL-2nD). To kompaktowe urządzenie oferuje nie tylko nowoczesne rozwiązania, ale także niezawodność w każdych warunkach. Idealne do użytku w biurach, domach czy lokalach usługowych.

Korzyści z użytkowania:

- Łatwy montaż w różnych konfiguracjach: naścienny lub sufitowy.
- Wysoka wydajność dzięki procesorowi o taktowaniu 650 MHz.
- Bezprzewodowa komunikacja w paśmie 2,4 GHz z wsparciem dla standardów 802.11 b/g/n.
- Wbudowane anteny zapewniające szeroki zasięg i stabilne połączenie.
- Możliwość zasilania przez PoE, co ułatwia instalację.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** RBcAPL-2nD
- **EAN:** 4752224003423
- **SKU:** 13157
- **MPN:** RBcAPL-2nD
- **Waga:** 0.82 kg
- **Procesor:** QCA9533
- **Architektura:** MIPSBE
- **Taktowanie procesora:** 650 MHz
- **Ilość rdzeni:** 1
- **Pamięć RAM:** 64 MB
- **Interfejs sieciowy:** 1 port fast Ethernet (10/100 Mb/s)
- **Radio:** QCA9531
- **Pasmo:** 2,4 GHz
- **Standardy:** 802.11 b/g/n
- **MIMO:** 2x2

-
- **Antena:** Dwie anteny o zysku 1,5 dBi każda
 - **Szerokość wiązki:** 360°
 - **Wejście PoE:** Tak (5 - 60 V)
 - **Maksymalny pobór mocy:** 4 W
 - **Dopuszczalna temperatura pracy:** od -40 do 70 °C
 - **Wymiary:** Obudowa naścienna: 88x52x20 mm, Obudowa sufitowa: średnica 88 mm, głębokość 20 mm
 - **Skład zestawu:** Urządzenie, zestaw montażowy K-49, zasilacz 24 V / 0,2 A, PoE Injector
 - **System operacyjny:** RouterOS
 - **Licencja:** Level 4