

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-cap-xl-ac-rbcapgi-5acd2nd-xl-p-128105.html>



MIKROTIK ROUTERBOARD cAP XL ac (RBcAPGi-5acD2nD-XL)

Cena	389,77 zł
Numer katalogowy	30207
Kod producenta	RBcAPGi-5acD2nD-XL
Kod EAN	4752224007278
Prędkość transmisji	867
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Punkt dostępowy
Zysk anteny	6dBi
Moc max.	6
Architektura access pointu	Gigabit Ethernet
Obsługa MU-MIMO	2x2

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD cAP XL ac (RBcAPGi-5acD2nD-XL)

Model: RBcAPGi-5acD2nD-XL

Najważniejsze cechy:

- praca w pasmach 2,4 i 5 GHz jednocześnie
- anteny o zysku **6 dBi** (2,4 GHz) / **5,5 dBi** (5 GHz)
- podwójna polaryzacja (2x2 MIMO / dual chain) w obu pasmach
- czterordzeniowy procesor **IPQ-4018** o taktowaniu 710 MHz
- 128 MB pamięci RAM DDR3L
- 2x gigabitowe porty Ethernet
- **wejście PoE**: 802.3af/at lub pasywne
- **wyjście PoE** na drugim porcie - tylko pasywne do 57V
- system RouterOS licencja **Level 4**

Specyfikacja techniczna

Procesor	IPQ-4018
Taktowanie	710 MHz
Ilość rdzeni	4
Pamięć RAM	128 MB
Typ pamięć RAM	DDR3L
Pamięć wbudowana	16 MB
Rodzaj pamięci wbudowanej	Flash

Interfejs Ethernet	2x gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Polaryzacja	Podwójna, w obu pasmach 2x2 MIMO / dual chain
Standardy transmisji bezprzewodowej	2.4 GHz: 802.11 b/g/n
	5 GHz: 802.11 a/n/ac
Zakres częstotliwości	2412 - 2484 MHz
	5150 - 5875 MHz
Anteny	2,4 GHz: Zysk 6 dBi
	5 GHz: Zysk 5,5 dBi
Wejście PoE	Tak, 802.3af/at lub pasywne
Zakres napięcia wejściowego	17- 57 V DC
Maksymalny pobór mocy	24 W, 11W (bez obciążenia)
Wyjście PoE	Tak na porcie Ether2, pasywne PoE
Wymiary	191 x 42 mm
Dopuszczalna temperatura pracy	Od -40 do 70 st. C
System operacyjny	RouterOS
Licencja	Level 4
Skład zestawu	Urządzenie
	Zasilacz 24 V / 1.2 A
	Gigabitowy PoE injector
	Uchwyt montażowy
	Zestaw śrub