

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-chateau-lte18-ax-s53ug5haxd2haxd-tceg18-ea-p-137826.html>



MIKROTIK ROUTERBOARD CHATEAU LTE18 AX (S53UG+5HAXD2HAXD-TC&EG18-EA)

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34785
Kod producenta	S53UG+5HAXD2HAXD-TC&EG18-EA
Kod EAN	4752224007889
Obsługa MU-MIMO	2x2
Mesh ready	Nie
Typ routera	LTE 3G/4G/5G
Liczba portów LAN/WAN	5

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD CHATEAU LTE18 AX (S53UG+5HAXD2HAXD-TC&EG18-EA)

Model: S53UG+5HAXD2HAXD-TC&EG18-EA

Najważniejsze cechy:

- wbudowany modem **LTE kat. 18**
- 4x porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- **1x port 2.5 Gigabit Ethernet**
- 1x slot **microSIM**, 1x port **USB**
- wsparcie agregacji pasm i **4x4 MIMO LTE**
- protokół zarządzania **TR-069**
- maks. teoretyczna przepustowość **LTE: 1200 / 150 Mb/s**
- możliwość transmisji sieci WiFi w pasmach **2,4 i 5 GHz** jednocześnie
- standardy WiFi 802.11 b/g/n/a/ac/ac i **WiFi 6, AX1200**
- system RouterOS w wersji **7.0** (brak możliwości wgrania starszej wersji)
- zaawansowane szyfrowanie **WPA3**

Specyfikacja techniczna

Procesor	IPQ-6010
Ilość rdzeni procesora	4
Taktowanie	1800 MHz
Pamięć RAM	1 GB DDR3L
Pamięć wbudowana	128 MB
Rodzaj pamięci wbudowanej	NAND
Interfejs Ethernet	4x porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s 1x port 2.5 Gigabit Ethernet

Porty USB	1x port USB 3.0 typ A
Sloty SIM	1x slot microSIM
Pasma pracy WiFi	2,4 i 5 GHz
Standardy WiFi	2,4 GHz: 802.11 b/g/n/ax
	5 GHz: 802.11 a/n/ac/ax
Polaryzacja (WiFi)	2x2 MIMO / dual chain
Zysk energetyczny anten WiFi	2.4 GHz (3 dBi)
	5 GHz (6 dBi)
Rodzaj anten WiFi	Wbudowane, dookólne
Kategoria LTE	18, 4x4 MIMO
Maks. teoretyczna przepustowość LTE	Pobieranie danych: 1200 Mb/s
	Wysyłanie danych: 150 Mb/s
Pasma LTE	1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
Agregacja LTE	Tak
TAC	86981604
Zysk energetyczny anten LTE	4 dBi
Sposób zasilania	Gniazdo DC 12 - 28 V
	Zasilacz 24 V 1.2 A
Maks. pobór mocy	23 W (17 W bez obciążenia)
System operacyjny	RouterOS w wersji 7.0 (kompatybilny tylko z wersją 7 i nowszą)
Wymiary	240 x 156 x 44 mm
Dopuszczalna temperatura pracy	Od -40 do 65 st. C