

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-chateau-lte6-d53g-5hacd2hnd-tcfg621-ea-p-130409.html>



MIKROTIK ROUTERBOARD CHATEAU LTE6 (D53G-5HacD2HnD-TC&FG621-EA)

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	40144
Kod producenta	D53G-5HacD2HnD-TC&FG621-EA
Kod EAN	4752224008879
Typ routera	LTE 3G/4G/5G
Liczba portów LAN/WAN	5
Obsługa MU-MIMO	2x2
Mesh ready	Nie

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD CHATEAU LTE6 (D53G-5HacD2HnD-TC&FG621-EA)

Odkryj możliwości, jakie daje MIKROTIK ROUTERBOARD CHATEAU LTE6. To wszechstronne urządzenie, które łączy w sobie nowoczesny modem LTE z zaawansowanym routerem WiFi. Dzięki niemu, zarówno w domu, jak i w biurze, zapewnisz sobie szybki i stabilny dostęp do internetu.

Korzyści z użytkowania:

- Stabilne połączenie dzięki wbudowanemu modemowi LTE kat. 6.
- Możliwość korzystania z sieci w dwóch pasmach jednocześnie, co zwiększa komfort użytkowania.
- Prosta konfiguracja i zarządzanie dzięki systemowi RouterOS w wersji 7.0.
- Wsparcie dla zaawansowanego szyfrowania WPA3, co zwiększa bezpieczeństwo sieci.
- Elastyczność dzięki możliwości podłączenia zewnętrznych anten LTE.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** D53G-5HacD2HnD-TC&FG621-EA
- **EAN:** 4752224008879
- **Waga:** 1.14 kg
- **Procesor:** IPQ-4019
- **Ilość rdzeni procesora:** 4
- **Taktowanie:** 716 MHz
- **Pamięć RAM:** 256 MB DDR3L
- **Pamięć wbudowana:** 16 MB Flash
- **Interfejs Ethernet:** 5x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- **Porty USB:** 1x port USB 2.0 typ A
- **Sloty SIM:** 1x slot microSIM
- **Pasmo pracy WiFi:** 2,4 i 5 GHz
- **Standardy WiFi:** 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a/n/ac (5 GHz)
- **Polaryzacja (WiFi):** 2x2 MIMO / dual chain
- **Zysk energetyczny anten WiFi:** 2.4 GHz (2 dBi), 5 GHz (4 dBi)
- **Kategoria LTE:** 6, 2x2 MIMO
- **Maks. teoretyczna przepustowość LTE:** Pobieranie danych: 300 Mb/s, Wysyłanie danych: 50 Mb/s
- **Pasma LTE:** 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
- **Agregacja LTE:** Tak
- **Sposób zasilania:** Gniazdo DC 12 - 28 V, Zasilacz 24 V 1.2 A

-
- **Maks. pobór mocy:** 21 W (15 W bez obciążenia)
 - **Wymiary:** 240 x 156 x 44 mm
 - **Dopuszczalna temperatura pracy:** Od -40 do 70 st. C