

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-chateau-pro-ax-wi-fi-6-p-134039.html>



MIKROTIK ROUTERBOARD Chateau PRO ax Wi-Fi 6

Cena	756,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54378
Kod producenta	H53UiG-5HaxQ2HaxQ
Kod EAN	4752224009135
Obsługa MU-MIMO	4x4
Mesh ready	Nie
Typ routera	VPN
Liczba portów LAN/WAN	5

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD Chateau PRO ax Wi-Fi 6

Model: H53UiG-5HaxQ2HaxQ

Najważniejsze cechy

Najnowocześniejsza technologia Wi-Fi 6: Dzięki obsłudze standardu 802.11ax, urządzenie oferuje prędkości do 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 2400 Mb/s w paśmie 5 GHz, zapewniając szybkie i stabilne połączenia bezprzewodowe.

Wydajny procesor: Czterordzeniowy procesor ARM IPQ-8072A o taktowaniu 2,2 GHz oraz 1 GB pamięci RAM gwarantują płynne działanie nawet przy dużym obciążeniu sieci.

Wszechstronne opcje połączeń: Urządzenie wyposażone jest w 5 gigabitowych portów Ethernet, z których jeden oferuje funkcję PoE-out, umożliwiając zasilanie innych urządzeń sieciowych.

Port USB 3.0: Dzięki obecności portu USB 3.0 typu A, możliwe jest podłączenie dodatkowej pamięci masowej lub modemu LTE jako zapasowego źródła połączenia internetowego.

Zaawansowane funkcje sieciowe: Chateau PRO ax obsługuje nowoczesne standardy bezpieczeństwa, takie jak WPA3, oraz oferuje funkcje takie jak VLAN, kontrola pasma czy zaawansowane opcje routingu dzięki systemowi RouterOS v7 z licencją Level 6.

Pasywne chłodzenie: Brak wentylatorów zapewnia cichą pracę urządzenia, co jest idealne w środowiskach wymagających ciszy.

Szeroki zakres zasilania: Urządzenie może być zasilane napięciem od 18 do 57 V poprzez gniazdo DC, a maksymalne zużycie energii wynosi 55 W.

Solidna konstrukcja: Obudowa o klasie ochrony IP20 zapewnia trwałość i niezawodność w różnych warunkach

środowiskowych.

Specyfikacja techniczna

Details
Product code

Architecture

CPU

CPU core count

CPU nominal frequency

Switch chip model

RouterOS license

Operating System

Size of RAM

Storage size

Storage type

MTBF

Tested ambient temperature

Wireless capabilities
Wireless 2.4 GHz Max data rate

Wireless 2.4 GHz number of chains

Wireless 2.4 GHz standards

Antenna gain dBi for 2.4 GHz

Wireless 2.4 GHz chip model

Wireless 2.4 GHz generation

Wireless 5 GHz Max data rate

Wireless 5 GHz number of chains

Wireless 5 GHz standards

Antenna gain dBi for 5 GHz

Wireless 5 GHz chip model

Wireless 5 GHz generation

WiFi speed

Ethernet
10/100/1000 Ethernet ports

Number of 1G Ethernet ports with PoE-out

Peripherals
Number of USB ports

USB Power Reset

USB slot type

Max USB current (A)

Powering
Number of DC inputs

DC jack input Voltage

Max power consumption

Max power consumption without attachments

Cooling type

PoE-out
PoE-out ports

PoE out

Max out per port output (input 18-30 V)

Max out per port output (input 30-57 V)

Max total out (A)

Total output current

Total output power

Certification & Approvals
Certification

IP

Other
CPU temperature monitor

PCB temperature monitor

Voltage Monitor

Mode button