

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-crs310-1g-5s-4sout-netfiber-9-p-129245.html>

MIKROTIK ROUTERBOARD CRS310-1G-5S-4S+OUT (NETFIBER 9)

Cena	924,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34782
Kod producenta	CRS310-1G-5S-4S+OUT
Kod EAN	4752224007834
Przemysłowy	Nie
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	1-4
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Rack
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD CRS310-1G-5S-4S+OUT (NETFIBER 9)

Odkryj nową jakość w zarządzaniu siecią z Mikrotik Routerboard CRS310-1G-5S-4S+OUT. To wszechstronne urządzenie zaprojektowane z myślą o potrzebach nowoczesnych użytkowników. Idealne dla firm oraz zastosowań domowych, łączy w sobie niezawodność i wydajność, co czyni go doskonałym wyborem w każdej sytuacji.

Korzyści z wyboru Mikrotik Routerboard CRS310-1G-5S-4S+OUT:

- Wydajny procesor ARM o taktowaniu 800 MHz zapewnia płynne działanie urządzenia.
- Wsparcie dla różnych typów zasilania: DC oraz PoE, co ułatwia instalację.
- Możliwość podłączenia do 5 slotów SFP oraz 4 slotów SFP+ dla wyjątkowej elastyczności w zarządzaniu siecią.
- System RouterOS Level 5 pozwala na zaawansowane zarządzanie i konfigurację.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** CRS310-1G-5S-4S+OUT (netFiber 9)
- **Architektura:** ARM 32 bity
- **Procesor:** 98DX226S
- **Liczba rdzeni:** 1
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Pamięć RAM:** 256 MB
- **Pamięć wbudowana:** 16 MB (Flash)
- **System operacyjny:** RouterOS Level 5
- **Dopuszczalna temperatura pracy:** Od -40 do 70 °C
- **Zasilanie:** 2 wejścia (gniazdo DC i PoE)
- **Zakres napięcia (gniazdo DC):** 18 - 57 V DC
- **Maksymalny pobór mocy:** 16,3 W (10 W bez wkładek)
- **Chłodzenie:** Pasywne
- **Interfejs Ethernet:** 1 port Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s)
- **Interfejs światłowodowy:** 5 slotów SFP, 4 sloty SFP+
- **Port serial:** RJ45

-
- **Monitorowanie temperatury CPU:** Tak