

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-crs312-4c8xg-rm-p-126763.html>



MIKROTIK ROUTERBOARD CRS312-4C+8XG-RM

Cena	2 785,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22835
Kod producenta	CRS312-4C+8XG-RM
Kod EAN	4752224002150
Procesor (chipset)	QUALCOMM
Porty GigaEthernet	12
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	178 Mp/s
Liczba portów	12
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Rack
Typ switcha	Zarządzalny L2
Porty SFP	4
Port konsoli	Tak
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	240
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD CRS312-4C+8XG-RM

Odkryj nową jakość w zarządzaniu siecią z Mikrotik Routerboard CRS312-4C+8XG-RM. Ten zaawansowany router zapewnia doskonałą wydajność i elastyczność, idealnie wpisując się w potrzeby zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw.

Korzyści z wyboru MIKROTIK CRS312-4C+8XG-RM:

- **Szybka i wydajna sieć:** 8 portów 10G RJ45 oraz 4 porty combo 10G (RJ45/SFP+) umożliwiają elastyczne połączenia.
- **Maksymalna przepustowość:** 120 Gbps non-blocking oraz 240 Gbps zdolności przełączania zapewniają niezawodną transmisję danych.
- **Elastyczność konfiguracji:** Programowe konfigurowanie portów combo w RouterOS dla optymalnego dostosowania do potrzeb.
- **Bezpieczeństwo:** Podwójne zasilanie minimalizuje ryzyko przestoju, co zwiększa niezawodność systemu.

-
- **Wygodne zarządzanie:** Port konsoli oraz pełnowymiarowy port USB zwiększają funkcjonalność urządzenia.
 - **Kompaktowa obudowa:** Standardowa wysokość 1U sprawia, że router idealnie pasuje do szaf rackowych.

Specyfikacja techniczna:

- **Procesor:** QCA9531
- **Taktowanie procesora:** 650 MHz
- **Pamięć RAM:** 64 MB
- **Pamięć wbudowana:** 16 MB (Flash)
- **Porty 10G RJ45 Ethernet:** 8
- **Porty Combo 10G Ethernet/SFP+:** 4
- **Port zarządzania:** Fast Ethernet
- **Port serial:** RJ45
- **USB:** 1 port USB typ A
- **Zasilacz:** 2 wbudowane zasilacze AC
- **Zakres napięcia wejściowego:** 100 - 240 V AC
- **Maksymalny pobór mocy:** 60 W
- **Wymiary:** 443 x 183 x 44 mm
- **Dopuszczalna temperatura pracy:** Od -30 do 70 st. C