

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-crs326-24s2qrm-p-126779.html>

MIKROTIK ROUTERBOARD CRS326-24S+2Q+RM

Cena	2 300,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22886
Kod producenta	CRS326-24S+2Q+RM
Kod EAN	4752224002211
Przemysłowy	Nie
Porty SFP+	24
Procesor (chipset)	QUALCOMM
Porty GigaEthernet	0
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	40 Gb/s
Liczba portów	28
Porty FastEthernet	1
Ilość portów switcha	13-22
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Rack
Typ switcha	Zarządzalny L3
Porty SFP	0
Port konsoli	Tak
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	640
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD CRS326-24S+2Q+RM

Poznaj MIKROTIK ROUTERBOARD CRS326-24S+2Q+RM - zaawansowane rozwiązanie sieciowe, które zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Idealny do zastosowań w biurach, centrach danych oraz w dużych sieciach, ten router zapewnia niezawodność i wydajność na najwyższym poziomie.

Korzyści płynące z użytkowania:

- Wszechstronność: Obsługuje zarówno SwitchOS, jak i RouterOS Level 5, co pozwala na elastyczne zarządzanie siecią.
- Wysoka wydajność: 24 sloty SFP+ oraz 2 sloty QSFP+ umożliwiają szybkie przesyłanie danych z prędkością do 40 Gb/s.
- Stabilność: Dwa wbudowane zasilacze AC zapewniają ciągłość pracy urządzenia, nawet w przypadku awarii jednego z

nich.

- Łatwość w użyciu: Prosta konfiguracja i intuicyjny interfejs sprawiają, że zarządzanie siecią staje się przyjemnością.

Specyfikacja techniczna:

- **Procesor:** QCA9531
- **Taktowanie:** 650 MHz
- **Pamięć RAM:** 64 MB
- **Pamięć wbudowana:** 16 MB (Flash)
- **Interfejs Ethernet:** 1 port fast Ethernet (10/100 Mb/s)
- **Interfejs SFP+:** 24 sloty SFP+ (10 Gb/s)
- **Interfejs QSFP+:** 2 sloty QSFP+ (40 Gb/s)
- **Zakres napięcia wejściowego:** 100 - 240 V AC
- **Zasilacze:** 2 wbudowane zasilacze AC
- **Maks. pobór mocy:** 69 W
- **Port USB:** 1 port USB typu A
- **Port serial:** 1 port RJ45
- **Wymiary:** 443 x 183 x 44 mm
- **Dopuszczalna temperatura pracy:** Od -20 do 60 °C

Wybierz MIKROTIK ROUTERBOARD CRS326-24S+2Q+RM i ciesz się stabilnym i wydajnym działaniem swojej sieci!