

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-crs328-4c-20s-4srm-p-126241.html>

MIKROTIK ROUTERBOARD CRS328-4C-20S-4S+RM

Cena	1 745,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18802
Kod producenta	CRS328-4C-20S-4S+RM
Kod EAN	4752224002242
Typ switcha	Zarządzalny L2
Porty SFP	20
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	0
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Rack
Porty GigaEthernet	4
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	95,2 Mp/s
Liczba portów	24
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	13-22
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	Marvell

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD CRS328-4C-20S-4S+RM

Prezentujemy MIKROTIK ROUTERBOARD CRS328-4C-20S-4S+RM – idealne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują niezawodnego i wydajnego sprzętu sieciowego. Dzięki zaawansowanej technologii, ten router zapewnia doskonałą wydajność oraz elastyczność w zarządzaniu siecią.

Korzyści z wyboru MIKROTIK CRS328-4C-20S-4S+RM:

- Wysoka wydajność dzięki procesorowi Marvell 8DX3236A1 o taktowaniu 800 MHz.
- Możliwość rozbudowy sieci dzięki 20 slotom SFP oraz 4 slotom SFP+.
- Wsparcie dla dual boot – wybierz między SwitchOS a RouterOS.
- Wbudowane zasilacze AC gwarantują stabilność działania.
- Kompatybilność z różnymi standardami sieciowymi.

Specyfikacja techniczna:

Model	CRS328-4C-20S-4S+RM
Procesor	Marvell 8DX3236A1
Taktowanie	800 MHz
Pamięć RAM	512 MB
Pamięć wbudowana	16 MB
Rodzaj pamięci wbudowanej	Flash
Switch chip	98DX3236A1
Sloty SFP	20
Sloty SFP+	4
Porty Combo SFP / Ethernet	4
System operacyjny	SwitchOS / RouterOS (dual boot) - Licencja Level 5
Port serial	RJ45
Napięcie wejściowe	100 - 240 V AC
Maksymalny pobór mocy	43 W
Wymiary	443 x 200 x 44 mm
Dopuszczalna temperatura pracy	Od -20 do 60 st. C

Nie czekaj! Zainwestuj w MIKROTIK ROUTERBOARD CRS328-4C-20S-4S+RM i ciesz się stabilnym połączeniem w swojej sieci.