

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-css318-16g-2sin-p-134037.html>

MIKROTIK ROUTERBOARD CSS318-16G-2S+IN

Cena	533,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54376
Kod producenta	CSS318-16G-2S+IN
Kod EAN	4752224009227
Liczba portów	26
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	16
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	B/D
Przepustowość urządzenia	0
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Rack
Typ switcha	Zarządzalny L2
Porty SFP	2
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD CSS318-16G-2S+IN

Odkryj niezawodność i wydajność z MIKROTIK ROUTERBOARD CSS318-16G-2S+IN. Ten przełącznik to idealne rozwiązanie dla Twojej sieci, łącząc nowoczesne technologie z prostotą obsługi. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, zapewnia szybkie i stabilne połączenia dla wielu urządzeń jednocześnie.

Korzyści z użytkowania

- **Wysoka wydajność:** 16 portów Gigabit Ethernet oraz 2 porty SFP+ 10G gwarantują szybkie i niezawodne połączenia.
- **Łatwa konfiguracja:** Dzięki systemowi operacyjnemu SwOS, zarządzanie funkcjami jest proste i intuicyjne.
- **Kompaktowy design:** Idealny do montażu w ograniczonych przestrzeniach, pasuje do standardowych szaf rack 19-calowych.
- **Energooszczędność:** Niskie zużycie energii, maksymalnie 13 W, co pozwala na oszczędności w dłuższym okresie.

-
- **Cicha praca:** Pasywne chłodzenie eliminuje hałas, co jest szczególnie ważne w środowiskach wymagających ciszy.
 - **Odporność na warunki:** Szeroki zakres temperatur pracy od -40°C do 70°C zapewnia niezawodność w różnych warunkach.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** CSS318-16G-2S+IN
- **Waga:** 1.830 kg
- **Chip przełącznika:** 98DX2518
- **System operacyjny:** SwOS
- **Rozmiar pamięci:** 16 MB
- **Typ pamięci:** FLASH
- **Średni czas pracy:** Około 200 000 godzin przy 25°C
- **Zakres temperatury pracy:** -40°C do 70°C
- **Max zużycie energii:** 13 W
- **Porty Ethernet:** 16 x 10/100/1000
- **Porty SFP+:** 2
- **Typ chłodzenia:** Pasywne
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ROHS
- **W zestawie:** Śruby i elementy montażowe