

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-css326-24g-2srm-p-125623.html>

## MIKROTIK ROUTERBOARD CSS326-24G-2S+RM



|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Czas wysyłki                      | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy                  | <b>13459</b>            |
| Kod producenta                    | <b>CSS326-24G-2S+RM</b> |
| Kod EAN                           | <b>4752224002334</b>    |
| Obsługa VLAN                      | <b>Tak</b>              |
| Rodzaj switcha                    | <b>Wewnętrzny</b>       |
| Rodzaj obudowy                    | <b>Rack</b>             |
| Typ switcha                       | <b>Zarządzalny L2</b>   |
| Porty SFP                         | <b>2</b>                |
| Port konsoli                      | <b>Nie</b>              |
| Architektura switch               | <b>Gigabit Ethernet</b> |
| Przepustowość urządzenia          | <b>0</b>                |
| Obsługa PoE (Power over Ethernet) | <b>Nie</b>              |
| Ilość portów switcha              | <b>13-22</b>            |
| Przemysłowy                       | <b>Nie</b>              |
| Procesor (chipset)                | <b>brak danych</b>      |
| Porty GigaEthernet                | <b>24</b>               |
| Liczba portów POE                 | <b>0</b>                |
| Prędkość transmisji switch        | <b>B/D</b>              |
| Liczba portów                     | <b>26</b>               |
| Porty FastEthernet                | <b>0</b>                |

### Opis produktu

#### MIKROTIK ROUTERBOARD CSS326-24G-2S+RM

Odkryj moc i wydajność, jaką oferuje MIKROTIK ROUTERBOARD CSS326-24G-2S+RM. Ten zaawansowany switch to idealne rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje niezawodności oraz dużej liczby portów. Zbudowany z myślą o wymagających użytkownikach, zapewnia stabilne połączenia i efektywne zarządzanie siecią.

#### Korzyści

- 24 porty Gigabit Ethernet umożliwiają szybki transfer danych.
- Dwa sloty SFP+ pozwalają na elastyczność w rozbudowie sieci.
- System SwOS upraszcza zarządzanie i konfigurację urządzenia.
- Wsparcie dla pasywnego PoE ułatwia instalację w trudnych warunkach.
- Wysoka odporność na temperatury, od -40 do 70 st. C, zapewnia niezawodność w różnych warunkach.

#### Specyfikacja techniczna

---

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Chip switcha</b>                   | Marvell 98DX3216A1                            |
| <b>Pamięć wbudowana</b>               | 2 MB                                          |
| <b>Rodzaj pamięci wbudowanej</b>      | Flash                                         |
| <b>Porty Ethernet</b>                 | 24 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| <b>Sloty SFP+</b>                     | 2                                             |
| <b>Serial port</b>                    | RJ45                                          |
| <b>Zakres napięcia wejściowego</b>    | 12 - 30 V DC (wtyk DC lub pasywne PoE)        |
| <b>Maksymalny pobór mocy</b>          | 19 W                                          |
| <b>System operacyjny</b>              | SwOS                                          |
| <b>Wymiary</b>                        | 440 x 144 x 44 mm                             |
| <b>Dopuszczalna temperatura pracy</b> | Od -40 do 70 st. C                            |