

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-hap-ac-lite-tc-rb952ui-5ac2nd-tc-p-125478.html>



MIKROTIK ROUTERBOARD hAP ac Lite TC (RB952Ui-5ac2nD-TC)

Cena	230,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12736
Kod producenta	RB952UI-5AC2ND-TC
Kod EAN	4752224003225
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Zysk anteny	5GHz - 2 dBi / 2,4GHz - 1,5 dBi
Obsługa MU-MIMO	1x1

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD hAP ac Lite TC (RB952Ui-5ac2nD-TC)

Odkryj możliwości, jakie daje MIKROTIK ROUTERBOARD hAP ac Lite TC. To wyjątkowe urządzenie, które łączy w sobie nowoczesną technologię i funkcjonalność. Dzięki niemu stworzysz szybkie i stabilne połączenie internetowe w swoim domu lub biurze.

Korzyści z użytkowania

- Bezproblemowa konfiguracja - wystarczy podłączyć, aby rozpocząć korzystanie.
- Wsparcie dla standardu AC - zapewnia szybsze transfery danych.
- Podwójne pasma - możliwość jednoczesnej pracy w 2,4 GHz i 5 GHz.
- Kompatybilność z wieloma urządzeniami dzięki portom Ethernet.
- Możliwość zasilania przez PoE - oszczędność miejsca i wygoda.

Cechy techniczne

- **Model:** RB952Ui-5ac2nD-TC
- **Wymiary:** 113 x 89 x 28 mm
- **Waga:** 0.460 kg
- **Procesor:** QCA9531, 650 MHz
- **Ilość rdzeni procesora:** 1
- **Pamięć RAM:** 64 MB
- **Pamięć Flash:** 16 MB
- **Porty Ethernet:** 5 x 10/100 Mb/s
- **Pasma:** 2,4 GHz oraz 5 GHz
- **Częstotliwość pracy:** 2412 - 2484 MHz, 5150 - 5875 MHz
- **Protokoły:** 802.11 a/n/ac, 802.11 b/g/n
- **Anteny:** 1 x 2 dBi (5 GHz), 2 x 1,5 dBi (2,4 GHz)
- **Wspierane napięcie:** 8 - 30 V (przez jacka lub pasywne PoE)
- **Port USB:** 1 x USB 2.0 typ A, 1 A
- **Poziom licencji:** 4
- **System operacyjny:** RouterOS
- **Maksymalny pobór mocy:** 7 W
- **Chip:** QCA9887, QCA9531
- **Szerokość wiązki anteny:** 360°
- **Wejście PoE:** Tak
- **Wyjście PoE:** Tak (port 5), 0.5 A

