

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-hap-ac3-rbd53ig-5hacd2hnd-p-126148.html>



MIKROTIK ROUTERBOARD hAP ac3 (RBD53iG-5HacD2HnD)

Numer katalogowy	17834
Kod producenta	RBD53iG-5HacD2HnD
Kod EAN	4752224006981
Zysk anteny	5.5 dBi
Obsługa MU-MIMO	2x2
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD hAP ac3 (RBD53iG-5HacD2HnD)

Model: RBD53iG-5HacD2HnD

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- router bezprzewodowy do pracy w pasmach **2,4 i 5 GHz** jednocześnie
- standardy **802.11 b/g/n** (2,4 GHz) / **802.11 a/n/ac** (5 GHz)
- **2x2 MIMO** / dual-chain w obu pasmach
- 5 gigabitowych portów Ethernet **10/100/1000 Mb/s**
- zewnętrzne, **odłączalne anteny** dookólne
- port **USB**
- **PoE IN**
- **PoE OUT**
- RouterOS **Level 4**

PRZEZNACZENIE:

Oferowany produkt wyposażono w odłączalne anteny zewnętrzne ze złączami SMA. Cechują się dużym zyskiem energetycznym (**3 / 5,5 dBi**), a w razie potrzeby można je zamienić na jeszcze wydajniejsze.

Dzięki temu hAP ac3 pozwala pokryć zasięgiem bardzo duże obszary.

Urządzenie można zasilać poprzez gniazdo DC (**12 - 28 V DC**) lub pasywne **PoE (18 - 28 V DC)** znajdujące się na pierwszym porcie.

Dodatkowo na ostatnim znajduje się wyjście zasilania PoE, które działa jako **passthrough** (podaje takie napięcie jakie dostaje całe urządzenie).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

RBD53iG-5HacD2HnD
Procesor

Ilość rdzeni

Taktowanie

Interfejs Ethernet

Ilość wyjść PoE

Pamięć RAM

Pamięć NAND

Pamięć Flash

Właściwości bezprzewodowe

Anteny

Zysk energetyczny

Szerokość wiązki głównej anteny

Wymiary

Dopuszczalna temperatura pracy

System operacyjny

Port USB

