

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-hap-ax2-c52ig-5haxd2haxd-tc-p-129246.html>

MIKROTIK ROUTERBOARD HAP AX2 (C52IG-5HAXD2HAXD-TC)

Cena	377,65 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34783
Kod producenta	C52IG-5HAXD2HAXD-TC
Kod EAN	4752224007124
Obsługa MU-MIMO	2x2
Mesh ready	Nie
Typ routera	VPN
Liczba portów LAN/WAN	5

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD HAP AX2 (C52IG-5HAXD2HAXD-TC)

Odkryj nową jakość w zarządzaniu siecią z MikroTik hAP AX2! Ten zaawansowany router łączy w sobie nowoczesną technologię WiFi 6 z wyjątkową wydajnością, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno dla użytkowników domowych, jak i małych firm. Dzięki możliwości jednoczesnej pracy w dwóch pasmach, zyskujesz większą prędkość i stabilność połączenia.

Korzyści z wyboru MikroTik hAP AX2:

- Wysoka wydajność dzięki czterordzeniowemu procesorowi.
- Wszechstronność dzięki obsłudze dwóch pasm jednocześnie.
- Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu WPA3.
- Możliwość zasilania innych urządzeń dzięki portowi PoE-out.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** C52IG-5HAXD2HAXD-TC
- **Waga:** 0.620 kg
- **Procesor:** IPQ-6010
- **Architektura:** ARM 64 bit
- **Ilość rdzeni:** 4
- **Taktowanie:** 864 MHz
- **Pamięć RAM:** 1 GB
- **Pamięć wbudowana:** 128 MB (NAND)
- **Polaryzacja:** Podwójna 2x2 MIMO w obu pasmach
- **Antena:** Wbudowane anteny dookólne: 2.4 GHz (4.5 dBi), 5 GHz (4 dBi)
- **Standardy bezprzewodowe:** 2.4 GHz: 802.11 b/g/n/ax; 5 GHz: 802.11 a/n/ac/ax
- **Zasilacz:** 24V 1.2A (w zestawie)
- **Napięcie wejściowe (PoE):** 18 - 28 V DC
- **Maksymalny pobór mocy:** 27 W (12 W bez PoE)
- **Interfejs sieciowy:** 5x gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- **PoE-out:** Tak, pasywne PoE na Ether1, maks. moc: 600mA
- **Wymiary:** 120 x 101 x 37 mm
- **Dopuszczalna temperatura pracy:** Od -40 do 50 st. C
- **System operacyjny:** RouterOS
- **Licencja:** Level 4

