

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-ltap-2hndfg621-ea-p-135635.html>



MIKROTIK ROUTERBOARD LtAP-2HnD&FG621-EA

Cena	804,70 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60645
Kod producenta	LtAP-2HnD&FG621-EA
Kod EAN	4752224008718
Obsługa MU-MIMO	2x2
Mesh ready	Nie
Typ routera	LTE 3G/4G/5G
Liczba portów LAN/WAN	1

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD LtAP-2HnD&FG621-EA

Model: LtAP-2HnD&FG621-EA

Najważniejsze cechy - MikroTik LtAP-2HnD&FG621-EA

- Wytrzymała konstrukcja przemysłowa, gotowa do pracy w trudnych warunkach.
- Wbudowany moduł LTE zapewniający szybki transfer danych.
- Wsparcie dla technologii 2G/3G/4G z możliwością automatycznego przełączania się między trybami.
- Zaawansowany router bezprzewodowy o wysokiej mocy nadawczej.
- Obsługa sieci Wi-Fi 802.11b/g/n, zapewniająca uniwersalność i kompatybilność.
- Wbudowany GPS do lokalizacji i śledzenia pojazdów.
- Port Gigabit Ethernet dla szybkiego połączenia przewodowego.
- Możliwość zasilania przez PoE, co ułatwia montaż w trudno dostępnych miejscach.
- Bezpieczeństwo danych dzięki zaawansowanym funkcjom zabezpieczeń.
- Przyjazny interfejs konfiguracyjny, pozwalający na łatwą i szybką konfigurację.

Specyfikacja techniczna - MikroTik LtAP-2HnD&FG621-EA

Parametr	Specyfikacja
Model	MikroTik LtAP LTE6 kit 2023 (RB912UAG-2HPnD-LTm & R11e-LTE6)
Typ urządzenia	Przenośny, odporny na warunki atmosferyczne punkt dostępowy LTE6 / Wi-Fi 2,4 GHz z wbudowanym modemem LTE 6
Procesor	QCA9533, jednordzeniowy, 720 MHz
Architektura	MIPSBE
Pamięć RAM	128 MB
Pamięć flash	16 MB

System operacyjny	MikroTik RouterOS, licencja poziomu 4
Radio Wi-Fi	2,4 GHz 802.11b/g/n, 1x1 MIMO
Prędkość Wi-Fi	Do 150 Mbps
Modem LTE	R11e-LTE6: wbudowany modem LTE kategorii 6, obsługujący szeroki zakres pasm
Obsługiwane pasma LTE	LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66
Obsługiwane pasma 3G	UMTS 850/900/1900/2100 MHz
Sloty kart SIM	2 x Micro SIM (umożliwiające przełączanie między operatorami)
Port Ethernet	1 x Gigabit Ethernet RJ45
Port szeregowy	1 x RS232 (dzielony z portem konsoli)
Zasilanie	- DC jack 8-30 V- Pasywne PoE 12-57 V
Maksymalny pobór mocy	Maksymalnie około 10 W
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji
Wymiary	145 x 147 x 36 mm
Waga	Około 380 g
Obudowa	Wytrzymała, odporna na warunki outdoor, zabezpieczona przed kurzem i wilgocią
Anteny	- Wbudowane anteny LTE i Wi-Fi- Dodatkowe złącza SMA do podłączenia anten zewnętrznych LTE
Interfejsy fizyczne	- 1 x Gigabit Ethernet- 1 x port RS232 konsoli- Sloty na karty SIM
LEDy	Kilka diod sygnalizujących stan urządzenia, sygnał LTE, aktywność sieci i zasilanie
Montaż	Możliwość montażu ściennego lub biurkowego oraz użytkowania mobilnego