

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-ltap-2hndfg621-ealr8g-p-134044.html>

MIKROTIK ROUTERBOARD LtAP-2HnD&FG621-EA&LR8G

Cena	1 311,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54396
Kod producenta	LtAP-2HnD&FG621-EA&LR8G
Kod EAN	4752224009913
Obsługa MU-MIMO	2x2
Mesh ready	Nie
Typ routera	LTE 3G/4G/5G
Liczba portów LAN/WAN	1

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD LtAP-2HnD&FG621-EA&LR8G

Odkryj nową jakość łączności z MIKROTIK ROUTERBOARD LtAP-2HnD&FG621-EA&LR8G. To zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalności routera i modemu, idealne do różnorodnych zastosowań, w tym projektów IoT. Dzięki jego wszechstronności, możesz cieszyć się stabilnym dostępem do internetu w każdych warunkach.

Korzyści z użytkowania:

- **Efektywna komunikacja:** Dzięki technologii LoRa® możesz komunikować się na dużych odległościach, co jest kluczowe w aplikacjach IoT.
- **Szybki internet mobilny:** Modem LTE kategorii 6 zapewnia prędkości pobierania do 300 Mb/s, co gwarantuje niezawodność łączności.
- **Śledzenie w czasie rzeczywistym:** Wbudowany moduł GPS ułatwia zarządzanie flotą i monitorowanie lokalizacji.
- **Bezprzewodowe połączenia:** Dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 GHz z prędkością do 300 Mb/s zwiększa elastyczność sieci.
- **Solidność i odporność:** Obudowa z certyfikatem IP54 chroni przed pyłem i zachlapaniem, idealna do trudnych warunków.
- **Elastyczność zasilania:** Obsługuje różne metody zasilania, w tym PoE, co ułatwia instalację w różnych środowiskach.
- **Gotowość do IoT:** Obsługuje "The Things Network", co umożliwia szybkie wdrożenie rozwiązań bez budowy własnej sieci.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** LtAP-2HnD&FG621-EA&LR8G
- **Architektura:** MMIPS
- **CPU:** MT7621AT
- **Liczba rdzeni CPU:** 2
- **Częstotliwość nominalna CPU:** 880 MHz
- **Liczba wątków CPU:** 4
- **RAM:** 128 MB
- **Pamięć wewnętrzna:** 16 MB FLASH
- **MTBF:** Około 200,000 godzin przy 25°C
- **Zakres temperatury:** -40°C do 70°C
- **Przyspieszenie sprzętowe IPsec:** Tak
- **Wejścia DC:** 3 (DC jack, PoE-IN, Automotive)
- **Max pobór mocy:** 24 W
- **Porty Ethernet:** 1 x 10/100/1000

-
- **Sloty SIM:** 3 (Mini SIM)
 - **Certyfikaty:** CE, EAC, ROHS
 - **Klasa IP:** 54