

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-rb4011igs5hacq2hnd-in-p-126367.html>

## MIKROTIK ROUTERBOARD RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Cena                  | <b>1 064,45 zł</b>            |
| Czas wysyłki          | <b>24 godziny</b>             |
| Numer katalogowy      | <b>19926</b>                  |
| Kod producenta        | <b>RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN</b> |
| Kod EAN               | <b>4752224002693</b>          |
| Typ routera           | <b>VPN</b>                    |
| Liczba portów LAN/WAN | <b>8+</b>                     |
| Obsługa MU-MIMO       | <b>4x4</b>                    |
| Mesh ready            | <b>Nie</b>                    |

### Opis produktu

#### MIKROTIK ROUTERBOARD RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN

Przedstawiamy router MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN, doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Oferuje wyjątkową wydajność w zarządzaniu ruchem sieciowym, co czyni go idealnym do zastosowań domowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

#### Korzyści z wyboru MikroTik RB4011:

- Wysoka wydajność dzięki czterordzeniowemu procesorowi o taktowaniu 1,4 GHz.
- Obsługuje jednocześnie dwa pasma Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz), co zapewnia stabilne połączenie.
- Możliwość osiągnięcia maksymalnej teoretycznej przepustowości do 2000 Mb/s.
- Wszechstronność dzięki 10 gigabitowym portom Ethernet oraz slotowi SFP+.
- Wbudowane anteny o zysku 3 dBi zapewniają szeroki zasięg sygnału.

#### Specyfikacja techniczna:

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Procesor                       | AL21400                                            |
| Architektura                   | ARM 32 bit                                         |
| Taktowanie                     | 1,4 GHz                                            |
| Ilość rdzeni                   | 4                                                  |
| Pamięć RAM                     | 1 GB                                               |
| Pamięć wbudowana               | 512 MB                                             |
| Switch chip                    | RTL8367SB                                          |
| Porty Ethernet                 | 10 gigabitowych portów Ethernet (10/100/1000 Mb/s) |
| Sloty SFP+                     | 1                                                  |
| Port serial                    | RJ45                                               |
| Gniazdo DC                     | Tak, 12 - 57 V DC                                  |
| Wejście PoE                    | Tak, port 1, 18 - 57 V DC (pasywne PoE)            |
| Wyjście PoE                    | Tak, port 10, do 57 V DC (pasywne PoE)             |
| Maksymalny pobór mocy          | 23 W (samo urządzenie), 44 W używając PoE          |
| Monitorowanie napięcia         | Tak                                                |
| Monitorowanie temperatury PCB  | Tak                                                |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 45 st. C                                 |
| Wymiary                        | 228x120x30 mm                                      |
| System operacyjny              | RouterOS                                           |
| Licencja                       | Level 5                                            |

---

**Skład zestawu**

Urządzenie, zasilacz 24 V, 2.5 A, kabel IEC