

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-sxtsq-5-ac-rbsxtsqg-5acd-p-126032.html>



MIKROTIK ROUTERBOARD SXTsq 5 ac (RBSXTsqG-5acD)

Numer katalogowy	16763
Kod producenta	RBSXTsqG-5acD
Kod EAN	4752224004697
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Zysk anteny	16 dBi
Obsługa MU-MIMO	2x2

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD SXTsq 5 ac (RBSXTsqG-5acD)

Model: RBSXTsqG-5acD

Najważniejsze cechy

- Praca w paśmie **5 GHz**
- Zintegrowana antena o zysku **16 dBi**
- Radio o mocy do **25 dBm**
- Wsparcie standardu **IEEE 802.11ac**
- Podwójna polaryzacja (dual-chain / 2x2 MIMO)
- Wydajny procesor **IPQ-4018** oraz 256 MB pamięci RAM
- Zasilanie poprzez PoE
- RouterOS z licencją **Level 3**

Specyfikacja techniczna

Procesor	IPQ-4018
Architektura	ARM 32 bit
Ilość rdzeni	4
Taktowanie	716 MHz
Pamięć RAM	256 MB
Pamięć wbudowana	16 MB
Rodzaj pamięci wbudowanej	Flash
Port Ethernet	1 gigabitowy port Ethernet
	10/100/1000
Zakres częstotliwości	5150 - 5875 MHz
Protokoły	IEEE 802.11 a/n/ac
Polaryzacja	Podwójna (dual-chain / 2x2 MIMO)
Zysk energetyczny	16 dBi
Szerokość wiązki	23°
Wejście PoE	Tak (pasywne PoE)

Zakres napięcia wejściowego	10 - 30 V DC
Maksymalny pobór mocy	7 W
Stopień ochrony	IP55
Wymiary	129x129x34 mm
Waga	295 g
Dopuszczalna temperatura pracy	Od -40 do 70 st. C
System operacyjny	RouterOS
Licencja	Level 3
Skład zestawu	Urządzenie Zasilacz 24 V DC, 0.38 A Gigabitowy PoE injector Metalowa opaska zaciskowa