

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-wap-ac-lte6-kit-wapgr-5hacd2hndr11e-lte6-p-126970.html>



MIKROTIK ROUTERBOARD wAP ac LTE6 kit (wAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6)

Cena	827,10 zł
Numer katalogowy	23990
Kod producenta	RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6
Kod EAN	4752224004925
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Zysk anteny	2,5 dBi
Obsługa MU-MIMO	2x2

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD wAP ac LTE6 kit (wAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6)

Model: RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- bezprzewodowy router pracujący w pasmach **2,4 i 5 GHz** jednocześnie
- maks. teoretyczna przepustowość transmisji WiFi - **300 Mb/s** (2,4 GHz) / **867 Mb/s** (5 GHz)
- wbudowany modem **LTE kat. 6** (obsługa również 2G i 3G)
- maks. teoretyczna przepustowość transmisji komórkowej - **300 Mb/s** (downlink) / **50 Mb/s** (uplink)
- zasilanie poprzez gniazdo DC, **pasywne PoE** lub **PoE 802.3af/at**
- **2 gigabitowe** porty Ethernet
- obudowa przystosowana do wykorzystania na zewnątrz budynków.

PRZEZNACZENIE:

Oferowany produkt posiada wbudowane anteny o zysku 2,5 dBi do transmisji WiFi oraz o zysku 4 dBi do transmisji komórkowej.

Dodatkowo anteny **LTE** są odkręcane - możesz zastosować inne anteny ze złączem u.FL. Wszystkie anteny w wAPG LTE6 są dookólne. Dodatkowym atutem jest **obudowa przystosowana do wykorzystania na zewnątrz budynków**.

Urządzenie wyposażono w **2 gigabitowe porty Ethernet**, procesor IPQ-4018 (4 rdzenie o taktowaniu 716 MHz) i 128 MB pamięci RAM. Może być zasilane poprzez gniazdo DC, pasywne PoE lub PoE w standardzie 802.3af/at. W przypadku zasilania przez gniazdo DC lub pasywne PoE zakres napięcia wynosi 18 - 57 V DC.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Procesor	IPQ-4018
Ilość rdzeni procesora	4
Taktowanie	716 MHz
Pamięć RAM	128 MB

Pamięć wbudowana	16 MB
Rodzaj pamięci wbudowanej	Flash
Interfejs Ethernet	2 gigabitowe porty Ethernet
	10 / 100 / 1000 Mb/s
Pasmo pracy bezprzewodowej WiFi	2,4 i 5 GHz
Wspierane protokoły	2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n
	5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac
Polaryzacja	2x2 MIMO / dual-chain
Zysk energetyczny anten WiFi	2,5 dBi
Rodzaj anten WiFi	Dookólne
Kategoria LTE	0.25
	Downlink: 300 Mb/s
	Uplink: 50 Mb/s
Kategoria 3G	R7:
	Downlink: 21 Mb/s
	Uplink: 5,76 Mb/s
	R8:
	Downlink: 42,2 Mb/s
	Uplink: 5,76 Mb/s
Kategoria 2G	Class12
Zysk energetyczny anten LTE	4 dBi
Rodzaj anten LTE	Dookólne
Sloty SIM	1 slot miniSIM
Sposób zasilania	Gniazdo DC
	Pasywne PoE
	PoE 802.3af/at
	18 - 57 V DC
Zakres napięcia	
(zasilanie przez gniazdo DC lub pasywne PoE)	
Maksymalny pobór mocy	16 W
Wymiary	185 x 85 x 30 mm
Dopuszczana temperatura pracy	Od -30 do 60 st. C
System operacyjny	RouterOS Level 4