

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-bezpiecznikowy-pulsar-awz536-p-134763.html>

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY Pulsar AWZ536

Cena	99,89 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55398
Kod producenta	AWZ536
Kod EAN	55398

Opis produktu

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY Pulsar AWZ536

Model: AWZ536

PRZEZNACZENIE

Moduł bezpiecznikowy LB5/5x0,5A/2,5/AW przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach niskonapięciowych wymagających napięcia z zakresu 10V÷30V DC lub 10V÷24V AC (np. zasilacz buforowy, transformator itp.). Posiada wejście IN do podłączenia zasilania oraz pięć niezależnie zabezpieczonych wyjść zasilania AUX1÷AUX5. Każde wyjście AUX wyposażone jest w zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP), w postaci bezpiecznika topikowego F 0,5A lub bezpiecznika polimerowego PTC 0,5A (możliwość założenia bezpieczników 1A, brak na wyposażeniu) oraz przepięciowe - warystory. Stan wyjść sygnalizowany jest poprzez pięć diod LED L1÷L5. Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd. Dodatkowo w przypadku awarii załączane jest wyjście FPS (stan hi-Z) i dioda. Wyjście FPS może służyć do zdalnej kontroli stanu modułu np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna. Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 2,5mm².

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie	10 - 24 V AC, 10 - 30 V DC
Wyjście zasilania	5 x 0.5 A / $U_{aux} = U_{in}$
Bezpiecznik	5 x 0.5A (PTC / TOPIK)możliwość wyboru za pomocą zworki
Wejścia / wyjścia	1 / 5 - 2.5mm ² / 2.5mm ² listwa rozgałęźna
Wymiary	150 x 30 x 43 [+/-2 mm]
Zabezpieczenia	SCP, OLP, przepięciowe
Wyjścia techniczne typu OC	FPS - sygnalizacja zadziałania bezpiecznika wyjściowego
Sygnalizacja	sygnalizacja optyczna LED
Gwarancja	2 lata od daty produkcji
Uwagi	- możliwość montażu na zasilaczach serii PSD (desktop)