

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-bezpiecznikowy-w-obudowie-pulsar-awz592-p-125506.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MODUŁ BEZPIECZNIKOWY W OBUDOWIE Pulsar AWZ592

Cena	43,42 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12970
Kod producenta	AWZ592
Kod EAN	5901643199043

Opis produktu

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY W OBUDOWIE Pulsar AWZ592

Odkryj nową jakość w zarządzaniu zasilaniem dzięki modułowi bezpiecznikowemu Pulsar AWZ592. Ten zaawansowany produkt został stworzony z myślą o systemach CCTV, oferując niezawodność i bezpieczeństwo. Dzięki niemu, możesz mieć pewność, że Twoje urządzenia są odpowiednio chronione przed przepięciami i przeciążeniami.

Korzyści z używania modułu Pulsar AWZ592

- Bezpieczne rozdzielenie zasilania w systemach CCTV.
- Prosta instalacja dzięki różnym opcjom zasilania.
- Optymalna ochrona przed zwarciami i przepięciami.
- Wyraźna sygnalizacja stanu wyjść zasilania.

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie zasilania:** 10V ÷ 30V DC
- **Pobór prądu:** 8 mA ÷ 70 mA @ UIN = 10V ÷ 30V DC
- **Ilość wejść zasilania:** 2 - gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe
- **Ilość wyjść zasilania:** 8 (zaciski AUX)
- **Zabezpieczenia:** przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe, przepięciowe, 8 x 1A PTC, warystor
- **Sygnalizacja optyczna:** Dioda LED czerwona - obecność napięcia, diody LED zielone L1 ÷ L8 - stan wyjść AUX1 ÷ AUX8
- **Warunki pracy:** II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
- **Wymiary:** 126 x 78+16 x 42 (WxHxD) [mm] (+/-2)
- **Mocowanie:** Wkręty montażowe x2 (otwory Ø4mm)
- **Złącza:** wyjścia zasilania, wejścia zasilania, złącza śrubowe Ø0,51÷2,05 (AWG 24-12), gniazdo DC 5,5/2,1
- **Waga netto/brutto:** 0,16kg / 0,23kg
- **Deklaracje, gwarancja:** CE, RoHS, 2 lata od daty produkcji