

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-kamery-vidos-one-a2000-g-p-126924.html>

Moduł kamery VIDOS ONE A2000-G

Cena	1 040,11 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23736
Kod producenta	A2000-G
Kod EAN	5907281207010
Kąt widzenia kamery w poziomie	180
Współpraca z systemami	VIDOS ONE
Wbudowana kamera	Tak
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Rodzaje montażu	Natynk lub podtynk
Przetwornik obrazu kamery	2,0 Mpix
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	98x100x37mm
Dodatkowe funkcje	Moduł kamery jest przeznaczony do budowy systemu modułowego VIDOS ONE, nie może działać sam
Ilość przewodów łączących	8
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wersja wideodomofonu	1 - rodzinny

Opis produktu

Moduł kamery VIDOS ONE A2000-G

Odkryj nowoczesność i funkcjonalność z modulem kamery VIDOS ONE A2000-G. To innowacyjne urządzenie, które zmieni sposób, w jaki postrzegasz bezpieczeństwo swojego domu. Dzięki elastycznej konstrukcji, moduł dostosowuje się do Twoich indywidualnych potrzeb, oferując zaawansowane rozwiązania w technologii IP.

Korzyści z wyboru VIDOS ONE A2000-G

- Kompleksowe rozwiązanie dla różnych instalacji - zarówno jedno, jak i kilkurodzinnych.
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły, co pozwala na dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb.
- Wbudowane podświetlenie nocne LED IR zapewnia doskonałą widoczność w trudnych warunkach.
- Dwukierunkowy system audio z funkcją redukcji zakłóceń dla lepszej komunikacji.
- Możliwość zdalnego sterowania i programowania przez aplikację mobilną.

Specyfikacja techniczna

- **Przetwornik obrazu:** 2Mpx CMOS
- **Obiektyw:** fisheye (kąt widzenia ok. 180° szerokość / 96° wysokość)
- **Rozdzielczość kamery:** 1920×1080 (1080p)
- **Podświetlenie nocne:** diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- **Wbudowany szyld na nazwisko:** z podświetlaniem LED (kolor podświetlenia – biały)
- **Komunikaty głosowe:** w języku polskim
- **Wyjścia przekaźnikowe:** 2x NC/NO (30V, 1A)
- **Wejścia alarmowe:** 4x

-
- **Funkcje:** BLC, DNR, WDR
 - **Programowanie podstawowe:** z monitora
 - **Programowanie zaawansowane:** Program Vidos ONE PC
 - **Aplikacja mobilna:** do zdalnej obsługi – VIDOS ONE
 - **Możliwość integracji:** z systemami CCTV i SSWiN
 - **Zasilanie:** DC 12V / PoE 802.3af
 - **Pobór mocy:** ≤10 W
 - **Klasa szczelności:** IP65
 - **Klasa odporności:** IK07
 - **Montaż:** podtynkowy lub natynkowy przy zastosowaniu wybranego modułu D2100-1 / D2200-1
 - **Wymiary:** 98x100x37mm (głębokość uwzględniająca wypukłość obiektywu – 43,9mm)