

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-oswietelniowy-wlightbox-pro-blebox-p-128570.html>



Moduł oświetlniowy wlightbox pro Blebox

Numer katalogowy	32369
Kod producenta	wlightbox pro
Kod EAN	5900168580305

Opis produktu

Moduł oświetlniowy wlightbox pro Blebox

Model: wlightbox pro

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- steruj oświetleniem **LED RGBW 12-24V**
- umieść sterownik w miejscu nawet **oddalonym** od routera
- podłącz **przycisk ścienny** do Twojego oświetlenia
- zainstaluj sterownik również w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych dzięki obudowie o odporności **IP54**

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania: **12-24V**
- Zużycie energii: **< 1W**
- Maksymalne natężenie prądu: **12A (3A/kanal)**
- Maksymalne napięcie wejść: **24V**
- Ilość wyjść: **4**
- Maksymalne obciążenie: **288W**
- Typ wyjść: open-drain, PWM, sterowanie masą
- Typy oświetlenia: **RGB/RGBW/RGB** lub **W/ 4x MONO/CT/2x CT**
- Ilość przycisków: monostabilne (dzwonek) bez podświetlenia
- Wymiary: **50x92x28 mm** (bez anteny), **5x230x28 mm** (z anteną ustawioną pionowo) długość anteny **197 mm**
- Stopień ochrony: **IP54**
- Obudowa: plastikowa, zalana kompozycją poliuretanową, nie zawierająca halogenów samo-gasnąca dla klasy termicznej B(130°C)
- Sposób montażu: dwa owalne otwory montażowe o wymiarach 18 mm (szer.) x 3,5 mm (wys.) lub element samoprzylepny (taśma)
- Zabezpieczenia: odwrócona polaryzacja, ESD
- Standard transmisji: dwukierunkowa, szyfrowana
- Tryb komunikacji: µWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g
- Częstotliwość transmisji: **2.4 GHz**
- API: otwarte
- Szyfrowanie: WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)

