

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-oswietelniowy-wlightbox-v3-blebox-p-130930.html>

Moduł oświetleniowy wLightBox v3 Blebox

Cena	179,78 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42390
Kod producenta	wLightBox v3
Kod EAN	5900168580404

Opis produktu

Moduł oświetleniowy wLightBox v3 Blebox

Odkryj nowy wymiar oświetlenia z modulem wLightBox v3 Blebox! To innowacyjne rozwiązanie, które łączy zaawansowaną technologię z prostotą obsługi. Dzięki możliwości sterowania oświetleniem za pomocą smartfona, możesz dostosować atmosferę w swoim domu w zaledwie kilka kliknięć.

Korzyści z używania wLightBox v3:

- Intuicyjna obsługa przez aplikację na smartfona.
- Wszechstronność - możliwość pracy w różnych trybach oświetlenia.
- Kompatybilność z asystentami głosowymi takimi jak Google Home i Amazon Alexa.
- Możliwość zdalnego zarządzania oświetleniem z dowolnego miejsca na świecie.
- Elastyczność w integracji z innymi systemami automatyki domowej.

Specyfikacja i dane techniczne:

- **Nazwa:** wLightBox v3
- **EAN:** 5900168580404
- **SKU:** 42390
- **MPN:** wLightBox v3
- **Wymiary:** 43 x 37 x 22 mm
- **Pobór energii:** poniżej 1W
- **Maksymalne natężenie:** 15A (3A na kanał)
- **Ilość wyjść:** 5
- **Maksymalne obciążenie:** 360W
- **Typ wyjść:** open-drain, PWM, sterowane masą
- **Tryb kolorów:** RGB, RGBW, RGB CCT, CCT, 2xCCT, 5xMONO
- **Ilość wejść:** 1
- **Obsługiwane przyciski:** monostabilne (dzwonkowe) bez podświetlenia
- **Typ wejść:** niskonapięciowe, logiczne, przyciskowe
- **Sposób montażu:** w puszcze elektroinstalacyjnej, pod przyciskiem, w obudowie urządzenia
- **Zabezpieczenia:** odwrócona polaryzacja, ESD
- **Standard komunikacji:** µWi-Fi, kompatybilne z Wi-Fi 802.11g
- **Rodzaj transmisji:** dwukierunkowa z potwierdzeniem, szyfrowana
- **Częstotliwość transmisji:** 2,4 GHz
- **API:** otwarte (technical.belbox.eu)
- **Typ komunikacji:** połączenie bezpośrednie, połączenie Wi-Fi przez router, dostęp zdalny
- **Kompatybilne urządzenia:** Apple iPhone, Apple iPad, Android, urządzenia wspierające HTML5
- **Obudowa:** wykonana z kompozycji poliuretanowej, samogasnąca
- **Klasa IP:** IP20